



PRODUCT NUMBER: 1788155
FILTRE PLASTIQUE RD40
A2B2E2K2P3XL

Overview

Reference Number

1788155

Range

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Brand

Sperian

Brand formerly known as

WILLSON

Industry

- Industrie

Product Use

Le filtre **A2B2E2K2P3** est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de types A, B, E et K, conformément à la norme (gaz et vapeurs organiques et inorganiques, gaz et vapeurs acides, dioxyde de soufre, produits organiques aminés, poussières et particules toxiques, aérosols liquides ou solides, selon la norme EN 143 classe 3): efficacité du filtre élevée (99,95%).

Ce filtre doit être employé avec un masque complet Sperian.

Le masque complet et le filtre A2B2E2K2 ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 2000 x LEP.

Le masque complet et le filtre P3 ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 1000 x LEP.

(LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail)

(cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTÉRISTIQUES :

- Type 450 cc
- Structure en plastique légère et résistante avec boîtier en plastique
- 107 mm de diamètre
- Ne réduit pas le champ de vision
- Fixation au masque complet Sperian conforme à la norme EN 148-1, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité
- Charbon de noix de coco activé et imprégné

- Capacité d'absorption extrêmement élevée.
- Les tests ont été effectués selon les paragraphes A2, B2, E2 et K2.
- Les cartouches Sperian ont passé les tests avec une marge appréciable.
- Aérosols testés
 - * Huile de paraffine pour les particules liquides
 - * Chlorure de sodium pour les particules solides
- Le flux d'air testé est de 95 litres par minute
- La pénétration d'aérosol pour le test doit être inférieure à:
 - *0,05% pour le chlorure de sodium
 - *0,05% pour l'huile de paraffine
- Résistance respiratoire inférieure à:
 - 2,6 mbars à 30l/min.
 - 9,8 mbars à 95l/min.

EMBALLAGE:

Conditionné dans des boîtes en carton.
Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer le numéro du lot figurant sur l'étiquette.

Features & Benefits

Feature

Charbon de noix de coco

Benefit

Sécurité

Feature

2 bouchons de sécurité

Benefit

Rangement sécurisé entre les périodes d'utilisation

Feature

Orifice d'inspiration

Benefit

Test d'étanchéité facile à réaliser

Feature

Livré par unité dans une boîte en carton

Benefit

- Sécurité - Rangement facile

Feature

Filtre P3

Benefit

Filtration optimale constante

Feature

XL

Benefit

Protection prolongée

Feature

Boîtier en plastique

Benefit

Utilisation appréciable dans certaines zones spécifiques (haute protection sans métal)

Feature

Raccord RD 40

Benefit

Filtre polyvalent pouvant être utilisé avec des respirateurs existants

Feature

Plastique

Benefit

- Peut être utilisé dans le nucléaire - Industrie

Feature

Prix - Bon marché

Benefit

Economies appréciables

Technical Description

Certifications

EU Category PPE

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

0082/236/079/10/18/0668

Certifications

- EN 14387

Additional Information

User Manual

User Manual Filters