



CODE ARTICLE: 1793220
ZEPHYR - Amiante
Panoramasque RD40 - EPDM -
Ventilation Assistée

Présentation générale

Numéro de référence

1793220

Gamme

Ventilation Assistée

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

FERNEZ by Willson

Industrie

- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Les systèmes de ventilation assistée ZEPHYR et les masques Sperian sont des appareils respiratoires conformes à la norme EN12942:1998.

Un moteur aspire l'air ambiant à travers des filtres et le propulse dans la protection de tête (Panoramasque avec raccord RD40 EPDM) par l'intermédiaire d'un tuyau annelé.

La ventilation assistée diminue l'effort respiratoire et réduit ainsi la fatigue due à l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire filtrant.

La surpression générée dans le masque par la ventilation assistée, garantit un facteur de protection nominal élevé.

FNP = 2000 - FPA = 40

Le ventilateur est maintenu à la taille à l'aide d'une ceinture lavable en PVC.

Le ventilateur est alimenté par une batterie rechargeable.

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTERISTIQUES :

Poids du ventilateur motorisé avec son ceinturon: 0,82 kg

Poids du tuyau: 0,12 kg

Poids du masque complet: 0,57 kg

Débit minimal: 160 l/min avec filtres TM3 P, 130 l/min avec filtres combinés.

Autonomie minimale: 8 heures dans des conditions d'utilisation normales.

EMBALLAGE:

- 1 système de ventilation assistée ZEPHYR avec batterie rechargeable (livrée déchargée) et ceinture de maintien
- 1 indicateur de débit d'air.
- 1 tuyau annelé avec raccords RD40 mâle et RD40 femelle
- 1 protection de tête
- Vendu sans filtre ni chargeur.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

EN 12942

Avantage

Polyvalent

Caractéristique

Taille

Avantage

Excellente mobilité de l'utilisateur

Caractéristique

Boîtier en plastique renforcé

Avantage

Résistant

Caractéristique

Poids

Avantage

Léger/facile à utiliser

Caractéristique

Débit

Avantage

Sécurité assurée

Caractéristique

Large ceinture en PVC

Avantage

Décontamination facile

Caractéristique

L'ensemble des soupapes tarées exerce une pression positive à l'intérieur du masque complet Panoramasque

Avantage

- Aussi confortable qu'une grande capuche, mais offrant une meilleure protection - Niveaux de protection élevés avec une durée d'utilisation des filtres prolongée - Sécurité et économie - Meilleure communication

Descriptif technique

Mask

Équipement de tête

Masque

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0070-003-079-10-01-0070

Numéro d'attestation
0070-003-079-10-01-0070

Pièces & Accessoires

Pièces de rechange

Marquage / Référence/Produits Officiels

- 1710395 : PANO RD40 membrane phonique, Fernez EPDM noir
- 1710501 : COSMO RD40 Fernez silicone jaune
- 1710521 : COSMO RD40 Fernez EPDM noir
- 1710681 : PANO RD40, membrane phonique, Fernez, EPDM, noir avec soupape tarée
- 1710683 : PANO RD40, membrane phonique, Fernez silicone, jaune avec soupape tarée
- 1710987 : PANO RD40 membrane phonique, Fernez,
silicone, jaune
- 1726512 : Demi-masque, silicone, jaune avec raccord RD40 RD40 X 1/7"
- 1726592 : Demi-masque RD40 Fernez EPDM noir
- 1763677 : Boucle pour ceinture en toile, ZEPHYR
- 1793120 : Boucle élastomère ZEPHYR 2 filtres

Marquage / Référence/Description

- 01 - 1793125 : Unité moteur ZEPHYR 2 filtres
- 02 - 1793113 : Module de contrôle ZEPHYR 2 filtres
- 03 - 1793101 : Ensemble batterie pour ZEPHYR
- 04 - 1793141 : Ceinture en toile pour ZEPHYR 2 filtres (sans boucle)
- 04 - 1762953 : Ceinture lavable ZEPHYR avec boucle
- 05 - 1793102 : Indicateur de débit d'air de 130-160 l/min pour ZEPHYR
- 06 - 1793124 : Joint plat pour ZEPHYR
- 07 - 1793100 : Chargeur pour ensemble batterie ZEPHYR
- 08 - 1793108 : Tuyau ø32 RD40 pour masque ZEPHYR avec soupape non tarée
- 08 - 1793144 : Tuyau ø32 M40 pour masque ZEPHYR avec soupape non tarée

Fichier des pièces de rechange

Spare Parts File