CODE ARTICLE: 2000040

PROOF WELDING

Soudure MIG et ARC et manipulations en milieux humides.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2000040

Type de produit
Gants

Gamme
Protection Thermique

Ligne
Gants de Soudure

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Soudure
- Construction Navale
- Industrie

Utilisation du produit
Soudure MIG et ARC et manipulations en milieux humides.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Cuir croûte traité anti-chaleur, gant entièrement doublé
Coupe américaine, pouce palmé, type crispin
Main doublée avec jersey gratté traité anti-chaleur
Complètement en cuir croûte hydrofuge, traité anti-chaleur, main doublée (paume et dos) en jersey gratté, ininflammable.
Manchette cuir croûte de 140 mm traitée anti-chaleur entièrement doublée toile.
Coutures au fil Kevlar®

Avantage
CONFORT
Le cuir traité anti-chaleur permet la réalisation des opérations de découpe et de soudure en milieu humide, sans nécessiter d'humidité.
Le montage américain, le pouce palmé et la souplesse des matériaux utilisés, rendent ce gant ergonomique et permettent d'obtenir un excellent confort d'utilisation.

© Honeywell International Inc.

RESISTANCE
La doublure traitée anti-chaleur offre protection et confort.
L'assemblage au fil Kevlar® garantit une excellente solidité des coutures contre la chaleur et l'usure, ainsi qu'une meilleure isolation thermique.

SECURITE
La manchette en cuir croûte protège une grande partie de l'avant-bras contre les risques mécaniques.

Descriptif technique

Description
CE CATEGORIE : II Risques intermédiaire
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques
EN 407-2004 Risques thermiques
EN 12477-2001 Soudeurs Type A

CARACTERISTIQUES :
Gant cuir croûte entièrement doublé traité anti-chaleur et hydrofuge
Coupe américaine, pouce palmé, type crispin
Main doublée avec jersey gratté traité anti-chaleur
Manchette doublée toile de 140 mm
Jonc autour des doigts, du pouce, du papillon et entre manchette et paume
Coutures au fil Kevlar®

Technologie des produits
Coupé Cousu

Type de revêtement
Cuir

Longueur
35 cm

Épaisseur
1,1/1,3 mm

Innocuité
Conforme aux normes Européennes

Dextérité
Classe 4

Tailles
8 à 10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	3
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	4
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	4

© Honeywell International Inc.

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	Type A

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2000040 XX
EN 420
EN 388 : 4144X
EN 407 : 413X1X

Certifications

EPI catégorie EU
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 111

Fiche d'informations sur l’utilisateur
111

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal 10 paires.
Carton de 50 paires.

Instructions d’entretien
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.