

CODE ARTICLE: 2000093

## SPLIT RIGGER BROWN

Manutentions lourdes en milieu sec.



[+ Afficher Plus](#)

### Présentation générale

**Reference Number**

2000093

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Usage Général

**Line**

Manutention Lourde

**Marque**

Sperian

**Marque anciennement connue sous le nom de**

PERFECT FIT

**Industrie**

- Bâtiment et Construction
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Métallurgie
- Transports
- Services Publics
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Maintenance

**Utilisation du produit**

Manutentions lourdes en milieu sec.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Gant type docker  
 Coupe américaine  
 Pouce palmé et index tenant  
 Paume en cuir croûte de vachette, doublée de toile  
 Dos en sergé coton avec protège-ongles et bande de renfort en cuir de vachette  
 Protège-artères en cuir croûte de vachette  
 Manchette toile de 70 mm  
 Élastique sur le dessus de la main cousu zig-zag à l'intérieur  
 Jonc à la base des doigts et du pouce

**Avantage****CONFORT**

La doublure et le dos en toile légère rendent ce gant très confortable.  
 L'élastique sur le dessus de la main en assure le maintien.

**RESISTANCE**

La qualité du cuir croûte assure une bonne résistance mécanique (abrasion et déchirure niveau 3).  
 Le renfort croûte sur le dos protège les articulations de la main.  
 La coupe américaine assure une meilleure solidité (réduction du nombre de coutures).

**SECURITE**

La manchette croûte apporte une protection au niveau de l'avant-bras.

**HYGIENE**

Son coloris marron le rend moins salissant.

**Descriptif technique****Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires  
 Conforme aux normes :  
 EN 420-03 Exigences générales  
 EN 388-03 Risques mécaniques

**DESCRIPTIF :**

Gant type docker.  
 Coupe américaine.  
 Pouce palmé et index tenant.  
 Paume en cuir croûte de vachette, doublée de toile.  
 Dos en sergé coton avec protège-ongles et bande de renfort en cuir de vachette.  
 Protège-artères en cuir croûte de vachette.  
 Manchette toile de 70 mm.  
 Élastique sur le dessus de la main cousu zig-zag à l'intérieur.  
 Jonc à la base des doigts et du pouce.

**Technologie des produits**

Coupé Cousu

**Type de revêtement**

Cuir et toile

**Longueur**

26 cm

**Épaisseur**

1 /1,2 mm.

**Innocuité**

Conforme aux normes européennes

**Dextérité**

Classe 4

**Tailles**

8 à 10

**EN 407 - Heat and/or Fire**

Comportement et/ou incendie	n/a
Résistance à la chaleur de contact	n/a
Résistance à la chaleur convective	n/a
Résistance à la chaleur rayonnante	n/a
Résistance aux petites projections de métal	n/a
Résistance aux projections de métal en fusion	n/a

**EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance**

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	2

**EN 511- Protection in cold temperatures:**

Résistance au froid conducteur	n/a
Résistance au froid de contact	n/a
Perméabilité à l'eau	n/a

**EN 381-7**

Protection contre les tronçonneuses	n/a
-------------------------------------	-----

**EN 12477**

Gants de protection pour les soudeurs	n/a
---------------------------------------	-----

## Packaging Label

### Étiquetage

CE SPERIAN  
2000093 XX  
EN 420  
EN 388 : 3132

### Certifications

 Déclaration de conformité CE

#### EPI catégorie EC

2

#### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

#### Numéro de certificat EC

0075/797/162/12/06/0357

#### Attestation EC

 EC Attestation

### Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

### Informations complémentaires

#### User Manual

UI 102

#### Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

### Maintenance

#### Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.  
Cartons de 100 paires.

#### Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

**Honeywell**

Consulter les sites des autres régions  
© 2011 Honeywell International Inc.