



CODE ARTICLE: 2000098

WINTER FIT

Manipulations en milieux froids et humides, parfaite imperméabilité.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2000098

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Froid

Marque

Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Espaces Verts
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Télécommunications
- Services Publics
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Agriculture

Utilisation du produit

Manipulations en milieux froids et humides, parfaite imperméabilité.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant cuir croûte bovin verte, et toile sergé coton jaune avec insert imperméable

Coupe docker

Entièrement doublé Thinsulate®

Elastique cousu intérieur sur le dessus de la main

Manchette de 80 mm en sergé

Montage extérieur

Coutures en fil polyamide

Avantage

CONFORT

L'insert totalement imperméable permet une utilisation du gant dans tous les milieux tout en conservant les mains sèches.

La doublure Thinsulate® laisse respirer la main, n'absorbe pas l'humidité et est très légère.
L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.

RESISTANCE

Le cuir croûte de qualité supérieur offre une excellente résistance mécanique (abrasion et perforation niveau 3).
La doublure Thinsulate® apporte une excellente protection contre le froid.

SECURITE

La manchette en toile sergé coton apporte une protection complémentaire de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 511-2006 Protection contre le froid

DESCRIPTIF :

Gant cuir croûte bovin verte et toile sergé coton jaune avec insert imperméable

Coupe docker

Entièrement doublé Thinsulate®

Elastique cousu intérieur sur le dessus de la main

Manchette de 80 mm en sergé

Montage extérieur

Coutures en fil polyamide

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir

Longueur

27 cm

Épaisseur

1/ 1,2 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

9

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	3

EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	1
Résistance au froid de contact	2
Perméabilité à l'eau	0

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2000098 XX
EN 420
EN 388 : 3223
EN 511 : 120

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 105

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 paires.

Carton de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances ce gant ne doit pas être nettoyé.