



CODE ARTICLE: 2001617

## WINTER PROOF DRIVER

Pour les mantentions moyennes en milieux secs et humides. Protège du froid.

# Honeywell

### Présentation générale

**Numéro de référence**

2001617

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection Thermique

**Ligne**

Froid

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

SPERIAN

**Industrie**

- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Espaces Verts
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Télécommunications
- Services Publics
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Administration
- Agriculture

**Utilisation du produit**

Pour les mantentions moyennes en milieux secs et humides. Protège du froid.

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Gant cuir fleur hydrofuge bovin noir  
Coupe américaine, pouce rapporté, type poignet  
Doublé de molleton gratté  
Elastiqué sur le dos

**Avantage**

CONFORT

Le cuir a subi un enrichissement spécifique dans le processus de tannage pour lui conférer des propriétés hydrofuge supérieures.

Ce traitement procure une souplesse exceptionnelle.  
 La doublure augmente le confort et l'isolation thermique du gant.  
 L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.  
 Le pouce rapporté rend le gant plus ergonomique pour un confort d'utilisation accru.  
 Le traitement hydrofuge permet une utilisation en environnements humides.

**RESISTANCE**

Le cuir crôte de bovin apporte une bonne résistance mécanique au gant. La coupe américaine assure une meilleure solidité (réduction du nombre de coutures).

## Descriptif technique

**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 511-2006 Protection contre le froid

**DESCRIPTIF :**

Gant cuir fleur hydrofuge bovin noir  
 Coupe américaine, pouce rapporté, type poignet  
 Doublé de molleton gratté  
 Élastiqué sur le dos

**Technologie des produits**

Coupé Cousu

**Couleur de gant/doublure**

Noir

**Type de revêtement**

Cuir

**Longueur**

26,5 cm

**Épaisseur**

0,8/1,1 mm

**Innocuité**

Conforme aux normes Européennes

**Dextérité**

Classe 5

**Tailles**

7 à 11

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	2

### EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	1
Résistance au froid de contact	1
Perméabilité à l'eau	0

### Étiquette d'emballage

**Étiquetage**

CE HONEYWELL

2001617 XX

EN 420  
EN 388 : 3122  
EN 511 : 110

## Certifications

**EPI catégorie EU**  
2

**Certification EU**  
EU Attestation

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**  
UI 105

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**  
105

## Maintenance

**Information de stockage**  
Conditionnement minimal 10 paires.  
Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**  
Pour conserver ses propriétés mécaniques, cet article ne doit pas être nettoyé.