



CODE ARTICLE: 2006433

WINTER PRO

Manutentions de produits congelés. Protège du froid et du gras. Protection chimique et résistance au froid.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2006433

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Froid

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Pêche
- Industrie Minière
- Pétrochimie
- Traitement des Eaux
- Industrie

Utilisation du produit

Manutentions de produits congelés. Protège du froid et du gras. Protection chimique et résistance au froid.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant PVC sur support tricoté en bouclette 100 % acrylique sans couture
Finition adhésivée

Avantage

RESISTANCE

Gant étanche dont la doublure en bouclette coton protège du froid, adapté à l'utilisation en milieu liquide/gras.
La fabrication à partir de PVC de qualité supérieure est l'assurance d'une qualité suivie et exceptionnelle.

SECURITE

La manchette apporte une protection complémentaire au niveau de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 374-2 2003 Risques chimiques

EN 511-2006 Risques contre le froid

DESCRIPTIF :

Gant PVC sur support tricoté en bouclette 100 % acrylique sans couture
Finition adhésivée

Technologie des produits

Gants Trempés

Couleur de gant/doublure

Bleu

Couleur du revêtement

Laine et PVC

Longueur

26,5 cm

Épaisseur

1,4 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

8 et 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	1
Résistance au froid de contact	2
Perméabilité à l'eau	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
2006433 XX
EN 420
EN 388 : 4131
EN 511 : 121
EN 374-2

Certifications

EPI catégorie EU

3

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 113

Fiche d'informations sur l'utilisateur

113

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.
Cartons de 50 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses propriétés mécaniques, cet article ne doit pas être nettoyé.