



CODE ARTICLE: 2007140

SUPERGAN

Manutentions lourdes et répétitives en milieux humides ou huileux.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2007140

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Chimique

Ligne

Industrie chimique lourde

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Pétrochimie
- Traitement des Eaux
- Industries Chimiques

Utilisation du produit

Manutentions lourdes et répétitives en milieux humides ou huileux.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant PVC bleu

Support interlock coton

Finition extérieure lisse

Avantage

CONFORT

La doublure en interlock coton renforce les performances mécaniques (abrasion niveau 4) du gant tout en absorbant la transpiration de la main pour un meilleur confort.

La finition lisse offre une bonne tactilité.

Les doigts sont phalangés pour plus de confort et pour une réduction de l'effort lors d'utilisations prolongées.

RESISTANCE

La composition du PVC a été adaptée pour des manipulations multi-usages et répétitives en milieu huileux.

Faible résistance aux cétones, hydrocarbures, aromatiques et allogénés.

SECURITE

La fabrication en PVC de qualité supérieure et l'appartenance à la classe III des EPI est l'assurance d'une qualité suivie et exceptionnelle.

La manchette longue permet de protéger tout l'avant bras.

Descriptif technique

Description

Gant PVC bleu. CE CATEGORIE : III Risques irréversibles

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 374-2003 Risques chimiques

DESCRIPTIF :

Support interlock coton

Finition extérieure lisse

Technologie des produits

Gants Trempés

Couleur de gant/doublure

Bleu

Type de revêtement

PVC

Longueur

40 cm

Épaisseur

1.2/1.4 mm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7/8-9/10-11/12

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

EN 374-3 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	AKL
---	-----

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2007140 XX

EN 420

EN 388 : 4121

EN 374-3 : AKL

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Numéro de certificat CE

0075/797/162/09/08/0365

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/09/08/0365

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

104

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.