



PRODUCT NUMBER: 2012847

FOUNDRY LINED

Soudure.

Honeywell

Overview

Reference Number

2012847

Product Type

Gants

Range

Protection Thermique

Line

Gants de Soudure

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

SPERIAN

Industry

- Fonderie
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Transports
- Services Publics
- Soudure
- Construction Navale
- Industrie Automobile

Product Use

Soudure.

Features & Benefits

Feature

Gant en cuir croûte de bovin anti-chaueur et hydrofuge
Coupe américaine, pouce languette, type crispin
Doublée mousse non feu 4 mm, contrecollée sur tricot Jersey non feu jaune.
Manchette en cuir croûte doublée de toile coton de 180 mm.
Coutures au fil Kevlar®.

Benefit

CONFORT

Le cuir croûte est la matière idéale pour la confection des gants soudeurs.
La coupe américaine, le pouce languette et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et offrent un

excellent confort d'utilisation.

La doublure en mousse non feu / tricot Jersey augmente également le confort du toucher.

La doublure de la manchette en toile coton apporte un confort supplémentaire au niveau de l'avant bras.

RESISTANCE

Le Cuir croûte traité anti-chaueur assure une excellente résistance à la chaleur de contact et à la chaleur radiante.

L'assemblage au fil Kevlar® garanti une excellente solidité des coutures contre la chaleur et l'usure ainsi qu'une meilleur isolation thermique.

SECURITE

La manchette apporte une protection complémentaire au niveau de l'avant-bras.

Technical Description

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

EN 12477-2001 type B Risques soudeurs

CARACTERISTIQUES :

Gant en cuir croûte de bovin anti-chaueur et hydrofuge

Coupe américaine, pouce languette, type crispin.

Doublée mousse non feu 4 mm, contrecollée sur tricot Jersey non feu jaune.

Manchette en cuir croûte doublée de toile coton de 180 mm.

Coutures au fil Kevlar®.

Product Technology

Coupé Cousu

Coating Type

Cuir, Kevlar® et coton

Length

38,5 cm

Thickness

Paume : 1,3/1,4 mm - Doublure : 4 mm

Harmlessness

Conforme aux normes Européennes

Dexterity

Classe 4

Sizes

8-11

EN 407 - Heat and/or Fire

Behaviour and/or fire	4
Resistance to contact heat	1
Resistance to convective heat	3
Resistance to radiant heat	X
Resistance to small metal splashes	4
Resistance to molten metal splashes	X

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	3
Cutting resistance (Coupe test)	1

Tear resistance	3
Puncture resistance	3

EN 12477

Protective gloves for welders	Type B
-------------------------------	--------

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL
2012847 XX
EN 420
EN 388 : 3243
EN 407 : 413X4X

Certifications

EU Category PPE

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

EU Attestation

Additional Information

User Manual

UI 102

User Information Sheet

102

Maintenance

Storage Information

Conditionnement minimal 10 paires.
Cartons de 50 paires.

Care Instructions

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.