



CODE ARTICLE: 2012898 SURGANT MT 10 KV

Article conçu pour protéger mécaniquement les gants des électriciens lors des travaux sous moyenne tension 10 KV.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2012898

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Electrique

Ligne

Surgants

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Energie ou Electricité
- Télécommunications
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Article conçu pour protéger mécaniquement les gants des électriciens lors des travaux sous moyenne tension 10 KV.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Surgant en cuir de bovin fleur jaune

Hydrofuge et siliconé

Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin

Patte de serrage par Velcro® sur le dos de la main

Manchette de 120 mm en cuir de bovin cousue à l'extérieur

Avantage

CONFORT

La patte de serrage par Velcro® assure un bon maintien du gant.

La coupe américaine, le pouce languette et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et offrent un excellent confort d'utilisation.

RESISTANCE

Le cuir fleur de bovin siliconé et hydrofuge(propriété déperlante) offre une excellente souplesse ainsi qu'une bonne protection mécanique.

Il permet un usage en milieu humide, protège les gants Electrosoft contre les risques de coupures et déchirures.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Surgant en cuir de bovin fleur jaune

Hydrofuge et siliconé

Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin

Patte de serrage par Velcro® sur le dos de la main

Manchette de 120 mm en cuir de bovin cousue à l'extérieur

Technologie des produits

Gants Trempés

Couleur de gant/doublure

Jaune

Type de revêtement

Cuir

Longueur

31,5 cm

Épaisseur

Paume : 0,8/1,1 mm - Dos : 1,3/1,5 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

8 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE SPERIAN

2012898 XX

EN 420

EN 388 : 2121

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 50 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.