



CODE ARTICLE: 2032681

ARATHERMA COMFORT

Manipulation de pièces coupantes et très chaudes en milieu sec. Industrie du verre et du papier. Industrie automobile, fabricants d'équipements pour voitures.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2032681

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulation de pièces coupantes et très chaudes en milieu sec. Industrie du verre et du papier. Industrie automobile, fabricants d'équipements pour voitures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté 100% KEVLAR®

Doublé d'un gant tricoté 100% coton

Manchette de 150 mm en toile coton ignifugée (verte)

Ambidextre

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Gant Kevlar® doublé d'un gant coton très agréable au touché.

La doublure renforce les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration.
 Gant ambidextre pour une durée de vie prolongée.
 L'épaisseur du gant (jauge 7) permet d'amortir les chocs et est adaptée aux manipulations lourdes.

RESISTANCE

La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure ainsi qu'une excellente protection contre les risques thermiques (chaleur de contact).

Gant doté d'une manchette de toile ignifugée (150 mm) qui prolonge la protection au niveau de l'avant bras.
 Tient 18.5 secondes à 250°C et 13.3 secondes à 350°C.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 100% Kevlar®

Doublé d'un gant tricoté 100% coton

Manchette de 150 mm en toile coton ignifugée (verte)

Ambidextre

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

7

Type de revêtement

Kevlar®

Longueur

37 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 2

Tailles

Taille unique

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	3
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure (Coupe test)	4
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
2032681 XX
EN 420
EN 388 : 143X
EN 407 : 43XXXX

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.
Cartons de 50 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.