



CODE ARTICLE: 2049294

WELDING CUT

Soudure MIG et ARC en milieux secs ou légèrement gras avec risques de coupures.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2049294

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Gants de Soudure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Soudure
- Construction Navale
- Industrie
- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Soudure MIG et ARC en milieux secs ou légèrement gras avec risques de coupures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant cuir fleur de bovin

Coupe américaine, pouce palmé avec jonc, type crispin

Paume cuir velvet (fleur surchair) hydrofuge

Dos cuir fleur hydrofuge

Dos élastiqué

Entièrement doublé de coton Kevlar®

Manchette en cuir croûte anti-chaueur de 150 mm

Avantage

CONFORT

Le cuir a subi un enrichissement spécifique dans le processus de tannage pour lui conférer des propriétés hydrofuge supérieures.

Ce traitement procure une souplesse exceptionnelle.

Le cuir est la matière idéale pour la confection des gants soudeur.

La coupe américaine, le pouce palmé et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et permettent d'obtenir un excellent confort d'utilisation.

La doublure en molleton Kevlar® augmente le confort et l'isolation thermique.

RESISTANCE

Le cuir fleur traité anti-chaueur et hydrofuge est adapté aux travaux de soudure ou de découpe en milieu humide.

SECURITE

La manchette en cuir croûte permet de protéger une large partie de l'avant-bras contre les risques mécaniques et les projections éventuelles.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

EN 12477-2001 Risques soudure Type A

DESCRIPTIF :

Gant cuir fleur de bovin

Coupe américaine, pouce palmé avec jonc, type crispin

Paume cuir velvet (fleur surchair) hydrofuge

Dos cuir fleur hydrofuge

Dos élastiqué

Entièrement doublé de coton Kevlar®

Manchette en cuir croûte anti-chaueur de 150 mm

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir et Kevlar®

Longueur

39 cm

Épaisseur

Paume et dos : 0,8/1,1 mm - Manchette : 1,1/1,3 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 12

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	3
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	4
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	2
Résistance à la coupure (test TDM)	X

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	Type A
---------------------------------------	--------

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2049294 XX

EN 420

EN 388 : 3222

EN 407 : 413X4X

EN 12477 : A

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

0075/797/162/04/19/1307

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 111

Fiche d'informations sur l'utilisateur

111

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.