



 [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2058638

VELVET BACK SHORT CUFF

Manipulation moyenne.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2058638

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

Bâtiment et Construction Espaces Verts Industrie

Utilisation du produit

Manipulation moyenne.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en fleur de bovin hydrofuge
Coupe américaine, pouce palmé, type crispin
Paume en cuir fleur de bovin hydrofuge
Dos en cuir fleur de bovin hydrofuge retourné
Manchette en cuir croûte, assemblage extérieur
Serrage élastique sur le dos de la main

Avantage

CONFORT

Le cuir a subi un enrichissement spécifique dans le processus de tannage pour lui conférer des propriétés hydrofuge supérieures.

Ce traitement procure une souplesse exceptionnelle.

L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.

Le pouce palmé rend le gant plus ergonomique pour un confort d'utilisation accru.

RESISTANCE

Le cuir fleur de bovin apporte une bonne résistance mécanique (abrasion niveau 2).

Le dos en velvet améliore la résistance à l'abrasion.

La coupe américaine assure une meilleure solidité (réduction du nombre de coutures).

SECURITE

Le traitement hydrofuge permet d'utiliser le gant dans des environnements huileux ou humides de façon durable.

La manchette en cuir croûte permet de protéger une partie de l'avant bras des risques mécaniques.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant en fleur de bovin hydrofuge
Coupe américaine, pouce palmé, type crispin
Paume en cuir fleur de bovin hydrofuge
Dos en cuir fleur de bovin hydrofuge retourné
Manchette en cuir croûte, assemblage extérieur
Serrage élastique sur le dos de la main

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir

Longueur

27 cm

Épaisseur

0,8/1,1 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

8 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	1
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2058638 XX

EN 420

EN 388 : 2112

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/11/06/0288

Attestation CE

 EC Attestation

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses propriétés mécaniques, cet article ne doit pas être nettoyé.