



CODE ARTICLE: 2058685

CRYOGENIC

Protection contre les petites projections de gaz liquide, jusqu'à une température de -170°C.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2058685

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Spécifique

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industries Chimiques
- Pétrochimie

Utilisation du produit

Protection contre les petites projections de gaz liquide, jusqu'à une température de -170°C.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en cuir fleur de bovin siliconé hydrofuge

Entièrement doublé de 2 polaires aluminium

Coupe américaine, pouce palmé, type crispin

Renfort entre le pouce et l'index

Patte de serrage Velcro® sur le côté de la paume

Manchette de 200 mm en cuir croûte

Avantage

CONFORT

La coupe américaine, le pouce palmé et la souplesse des matériaux utilisés rendent le gant ergonomique et apporte un excellent confort d'utilisation.

La pate de serrage Velcro® assure un bon maintien du gant.

SECURITE

Le cuir fleur de bovin siliconé et hydrofuge assure une bonne souplesse aux basses températures, un pouvoir déperlant ainsi qu'une bonne protection mécanique.

La double isolation polaire offre une excellente protection contre le froid et le rayonnement.

La manchette en croute de cuir apporte une bonne protection de l'avant bras contre les risques mécaniques et limite les risques d'intrusion.

Le renfort entre le pouce et l'index accroît la résistance mécanique et la durée de vie du produit en renforçant les points d'usure.

HYGIENE

La manchette protège l'avant-bras contre les risques mécaniques et réduit les risques de pénétration.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 511-06 Protection contre le froid

DESCRIPTIF :

Gant en cuir fleur de bovin siliconé hydrofuge

Entièrement doublé de 2 polaires aluminium

Coupe américaine, pouce palmé, type crispin

Renfort entre le pouce et l'index

Patte de serrage Velcro® sur le côté de la paume® Manchette de 200 mm en cuir croûte®

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir

Longueur

40 cm

Épaisseur

1,1/1,3 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

9 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	2

EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	2
Résistance au froid de contact	2
Perméabilité à l'eau	0

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2058685 XX
EN 420
EN 388 : 3222
EN 511 : 220

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 105

Fiche d'informations sur l'utilisateur

105

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 1 paire.

Cartons de 25 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.