CODE ARTICLE: 2058699

ATLANTIC WELDER LH

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2058699

Gamme
Protection Thermique

Ligne
Chaleur

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Fonderie
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Transports
- Services Publics
- Soudure
- Construction Navale

Utilisation du produit
Soudure, fonderie, découpe.

© Honeywell International Inc.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Coupe américaine, pouce palmé et renforcé en cuir anti chaleur noir, avec manche. - Paume en cuir croûte de bovin anti chaleur. - Dos en tissu preox aluminisé - Gant entièrement doublé Paume doublée en coton/viscose Dos en Kermel non tissé, renforcé avec molleton Kevlar®. Manchette: 200 mm Manchette côté paume en cuir croûte fleur de bovin. Manchette côté dos en cuir croûte anti-chaleur Référence 20 586 98 : main droite Référence 20 586 99 : main gauche

Avantage
Confort La coupe américaine, le pouce palmé et les matériaux flexibles utilisés, rendent ce gant anatomique et permettent de garantir un confort excellent. Résistance Le dos en tissu preox aluminisé garantit une excellente résistance à la chaleur de contact et convective. La doublure ininflammable en fibre Kermel offre une protection optimale contre les métaux chauds. Le renfort molletonné en Kevlar® garantit une bonne protection contre les métaux chauds et une bonne résistance à la coupure. L'usure par abrasion est limitée grâce au renfort en cuir à la couture, au niveau du pouce. Protection La manchette non aluminisée protège de la réflexion des rayons sur le visage et le cou.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires Conforme aux normes NF EN 420-03 Exigences générales. NF EN 388-03 Risques mécaniques. NF EN 407-04 Risques thermiques PR EN 12477-2001 Risques soudeurs DESCRIPTIF Coupe américaine, pouce palmé et renforcé en cuir anti chaleur noir, avec manche. - Paume en cuir croûte de bovin anti chaleur. - Dos en tissu preox aluminisé - Gant entièrement doublé Paume doublée en coton/viscose Dos en Kermel non tissé, renforcé avec molleton Kevlar®. Manchette: 200 mm Manchette côté paume en cuir croûte fleur de bovin. Manchette côté dos en cuir croûte anti-chaleur Référence 20 586 98 : main droite Référence 20 586 99 : main gauche

Technologie des produits
Coupé Cousu

Longueur
40 cm

Épaisseur
1,1 / 1,3 mm

Innocuité
Cet article ne contient pas de substances pouvant provoquer des réactions allergiques autres que: PH: entre 3,5 et 9,5, Chrome: inférieur à 10 mg/kg, autres substances: néant

Dextérité
Classe 3

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	4
Résistance à la chaleur rayonnante	4
Résistance aux petites projections de métal	4
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	4

EN 12477

© Honeywell International Inc.

Gants de protection pour les soudeurs	Type A

Certifications

EPI catégorie EU
2

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 111

Fiche d'informations sur l’utilisateur
111

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimum de 10 paires
Cartons de 50 paires

Instructions d’entretien
Pour conserver ses propriétés mécaniques, cet article ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.