



CODE ARTICLE: 2092002
ELECTROSOFT Class 0 ISO
ARC

Pour travail électrique avec une tension d'utilisation de 1 000 volts maximum. Conçu pour une utilisation en environnement à risque Arc Électrique. Peut être utilisé sans gant de cuir.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2092002

Type de produit

Gants

Gamme

Protection électrique

Ligne

Composite

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

ELECTROSOFT

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

Pour travail électrique avec une tension d'utilisation de 1 000 volts maximum. Conçu pour une utilisation en environnement à risque Arc Électrique. Peut être utilisé sans gant de cuir.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant isolant pour travail électrique

Couche extérieure en polychloroprène orange

Intérieur chloriné

Catégorie RC pour une protection contre les risques mécaniques

Avantage

CONFORT

Sa composition en latex naturel diélectrique sur une base intérieure chlorinée le rend très confortable.

Produit apprécié pour sa durée de vie et sa précision.

Sa finition avec motif lui offre une prise en main utile dans les conditions humides.

RÉSISTANCE

La couche externe en élastomère orange confère au gant une excellente résistance mécanique.
Sa forme anatomique améliore la flexibilité et assure un niveau élevé de protection.
Conçu spécifiquement pour une utilisation en environnement à risque arc électrique

SÉCURITÉ

Grâce à un élastomère mécaniquement plus résistant, il peut être utilisé sans porter de sur-gant en cuir.

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques irréversibles de niveau III

Conforme aux normes :

EN 60903-2003

CEI 903-2002

IEC 61482-1-2

CARACTÉRISTIQUES :

Gant isolant pour l'électricité

Couche extérieure en polychloroprène orange

Intérieur chloriné

Catégorie RC pour une protection contre les risques mécaniques

Technologie des produits

Gants trempés

Couleur de gant/doublure

Orange

Type de revêtement

Latex et polychloroprène

Longueur

36 cm

Épaisseur

2 mm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Tailles

7 à 11

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2092002 XX

EN 60903-2003

CEI 903-2002

IEC 61482-1-2

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Numéro de certificat CE

7017

Attestation CE

Attestation EC

Numéro d'attestation

7017

Iso Arc 7KV

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/emea_certificates/43552/1033.aspx

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Guides utilisateur et instructions sur l'emballage

Maintenance

Cycle de vie

Les gants fréquemment utilisés doivent être testés au moins tous les 6 mois.

Les gants utilisés occasionnellement doivent être testés après chaque utilisation et, dans tous les cas, au moins tous les 12 mois.

Les gants stockés doivent être à nouveau testés au moins tous les 12 mois.

Information de stockage

Stockez-les dans leur emballage individuel (emballage opaque et anti-UV utilisés pour une meilleure protection et pour les instructions d'utilisation).

Ne pas compacter ou plier.

Ne pas exposer à des sources de chaleur (lumière du soleil, radiateurs, lumière artificielle).

Stocker entre 10 °C et 21 °C.

Instructions d'entretien

Inspection : avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle et vérifiez le niveau de gonflage du gant. Toute perforation rend les gants inutilisables.

Précautions : Ne pas exposer aux solvants ou à des produits chimiques pouvant entraîner une détérioration. Ne pas utiliser le gant lorsqu'il est humide.

Nettoyage : utiliser de l'eau et du savon. Sécher au-dessous de 65 °C avec une humidité ambiante.