CODE ARTICLE: 2094145

GRIP LATEX

Manipulation de pièces lourdes, abrasives et peu coupantes en milieux humides et non gras.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2094145

Type de produit
Gants

Gamme
Usage Général

Ligne
Manutention lourde

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Transports
- Industries du Bois
- Industrie
- Agriculture
- Maintenance

Utilisation du produit
Manipulation de pièces lourdes, abrasives et peu coupantes en milieux humides et non gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant enduit latex naturel sur support interlock coton
Finition crêpée
Poignet tricoté

Avantage
CONFORT
Le latex naturel offre une excellente souplesse ainsi qu'une excellente dextérité pour un confort d'utilisation maximum.
Le support coton absorbe la transpiration.
Le dos aéré améliore la respirabilité du gant tout en supprimant les risques de happement.

© Honeywell International Inc.

RESISTANCE
L'enduction latex crêpée assure de bonnes qualités de résistance à l'abrasion (niveau 4) et à la perforation (niveau 4), ainsi qu'un excellent grip.
Excellent grip et préhension de pièces glissantes.

SECURITE
Le poignet bord côté assure un bon maintien du gant et supprime les risques éventuels de happement.

HYGIENE
Le lavage des gants en fin de cycle de production évite les odeurs désagrébles.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant enduit latex naturel sur support interlock coton
Finition crêpée
Poignet tricoté

Technologie des produits
Coupé Cousu Enduit

Type de revêtement
Latex et coton

Longueur
26 cm

Innocuité
Conforme aux Normes Européennes

Dextérité
Classe 4

Tailles
7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE Honeywell
2094145 XX
EN 420
EN 388 : 4231

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Numéro de certificat CE
N°0075/797/162/09/08/0327

Attestation CE

© Honeywell International Inc.

EC Attestation

Numéro d'attestation
N°0075/797/162/09/08/0327

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l’utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d’entretien
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.