



**PRODUCT NUMBER: 2094432**

## **FINEDEX® 944-32 Fisherman**

Pêche, découpe des poissons, manipulation de glace.  
Tri et conditionnement. Viticulture.

# Honeywell

## Overview

**Reference Number**

2094432

**Product Type**

Gants

**Range**

Protection Chimique

**Line**

Etanche aux liquides

**Brand**

Honeywell

**Brand formerly known as**

SPERIAN

**Industry**

- Restauration Collective
- Pêche

**Product Use**

Pêche, découpe des poissons, manipulation de glace. Tri et conditionnement. Viticulture.

## Features & Benefits

**Feature**

Gant en latex trempé sur support tricoté 100 % polyamide  
Finition crêpée

**Benefit**

CONFORT

Le latex naturel offre une excellente souplesse pour une dextérité accrue et un confort d'utilisation maximal.

La doublure tricotée sans coutures permet d'obtenir un gant proche de la main et augmente le confort (pas de frottements liés aux coutures).

La finition crêpée améliore la préhension des pièces glissantes (adaptée aux métiers de la pêche).

L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.

**RESISTANCE**

Le latex offre une bonne protection mécanique et chimique contre les détergents et produits liquides.  
Résiste également aux acides et aux bases.  
Eviter le contact avec : huiles, graisses et dérivés d'hydrocarbures.

**SECURITE**

La manchette apporte une protection supplémentaire au niveau de l'avant-bras.

## Technical Description

**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires  
Conforme aux normes :  
EN 420-2003 Exigences générales  
EN 407-2003 Risques thermiques  
EN 388-2003 Risques mécaniques  
EN 374-2003 Risques chimiques  
Règlement européen n°1935/2004 : contact alimentaire

**DESCRIPTIF :**

Gant latex sur support tricoté 100% polyamide  
Finition crêpée

**Product Technology**

Gants Trempés

**Glove/liner color**

Orange

**Coating Type**

Latex et polyamide

**Length**

30 cm

**Thickness**

1,3 mm

**Harmlessness**

Conforme aux normes Européennes

**Dexterity**

Classe 5

**Sizes**

7 à 11

### EN 407 - Heat and/or Fire

Behaviour and/or fire	X
Resistance to contact heat	2
Resistance to convective heat	X
Resistance to radiant heat	X
Resistance to small metal splashes	X
Resistance to molten metal splashes	X

### EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	2
Tear resistance	3
Puncture resistance	1

## Packaging Label

### Tagging

CE HONEYWELL  
2094432 XX  
EN 420  
EN 374-2  
EN 388 : 4231  
EN 407 : X2XXXX

## Certifications

### EU Category PPE

3

### EU Certification

0075/797/162/04/19/1253

## Additional Information

### User Manual

UI 114

### User Information Sheet

114

## Maintenance

### Storage Information

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

### Care Instructions

Peut être nettoyé avec de l'eau chaude et un savon doux. Ne pas utiliser de produits agressifs. Sèchage à une température inférieure à 40°C.