



CODE ARTICLE: 2094831

POWERCOAT® 948-31 Nitraf

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2094831

Gamme

Protection Chimique

Ligne

Industrie chimique lourde

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Bâtiment et Construction
- Restauration Collective
- Industries Alimentaires
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Pétrochimie
- Imprimerie
- Transports
- Services Publics
- Traitement des Eaux
- Construction Navale
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Résistance mécanique et chimique pour une large gamme de produits (huiles, détergents et de nombreux solvants).
Préparation alimentaire de produits gras, production de peintures et de vernis.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant nitrile non supporté. Intérieur flocké coton. Finition adhésiée.

Avantage

CONFORT La formulation du nitrile a été choisie pour garantir au gant une très grande élasticité et une dextérité inégalée. L'intérieur flocké coton offre un plus grand confort. La finition rugueuse améliore le grip et la préhension en milieu gras ou humide. **RESISTANCE** Le nitrile assure de bonnes propriétés chimiques et d'excellentes caractéristiques mécaniques (abrasion niveau 3). Il est particulièrement adapté aux manipulations d'huiles, de graisses et dérivés d'hydrocarbures. Eviter les contacts avec des solvants contenant des cétones. **SECURITE** Gant de catégorie III pour l'assurance d'un suivi de qualité constant. La manchette apporte une protection complémentaire de l'avant bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : III Risques Irreversibles Conforme aux normes : EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques EN 374-2003 Risques chimiques DESCRIPTIF : Gant nitrile non supporté. Intérieur flocké coton. Finition adhésiée.

Technologie des produits

Gants Trempés

Longueur

33,5 cm

Épaisseur

0,4 mm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	0
Résistance à la perforation	1

EN 374-3 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	JKL
---	-----

Certifications

EPI catégorie EU

12

Certification EU

EU Attestation

Photos et images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8cc79db5cc904223bee12095f4f8cdb8.jpg>

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum : 10 paires.

Carton de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, ce gant ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.