



CODE ARTICLE: 2100251

WORKEASY BLACK BLACK

Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissant. Idéal pour l'assemblage.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2100251

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Travail de Précision

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

• Logistique • Transports • Industrie • Industrie Automobile • Industrie Aéronautique • Maintenance

Utilisation du produit

Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissant. Idéal pour l'assemblage.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté 100% Polyester noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et les bouts des doigts

Avantage**CONFORT**

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et apporte une bonne tactilité.

Le dos aéré et l'enduction PU optimisent la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le polyester avec l'enduction polyuréthane apportent de bonnes qualités de résistance à l'abrasion et à la déchirure.
L'enduction PU assure un bon grip.

SECURITE

Non pelucheux, le polyester est adapté aux montages de précision.
Les gants sont certifiés "sans silicone" pour permettre l'utilisation de peinture.

HYGIENE

Son coloris noir le rend moins salissant et accroît sa durée de vie.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE: II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 100% Polyester noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et les bouts des doigts

Technologie des produits

Tricoté enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyester et polyuréthane

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2100251 XX

EN 420

EN 388 : 3121

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/09/0300

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/09/0300

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires

Carton de 100 paires.

Instructions d'entretien

Nettoyage possible auprès d'une laverie industrielle.