



CODE ARTICLE: 2232086

ARATHERMA FIT

Manipulations de pièces chaudes, coupantes, en milieu sec.

Protection thermique jusqu'à 250°.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232086

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulations de pièces chaudes, coupantes, en milieu sec.

Protection thermique jusqu'à 250°.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté 100% Kevlar®

Doublé d'un gant tricoté coton

Poignet élastique tricoté long (10 cm)

Ambidextre

Avantage

CONFORT

La technique du tricot permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Gant Kevlar® doublé d'un gant coton très agréable au touché.

La doublure permet d'absorber la transpiration.
 Gant ambidextre pour une durée de vie prolongée.
 L'épaisseur du gant (jauge 7) permet d'amortir les chocs et elle est adaptée aux manipulations lourdes.

RESISTANCE

La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure ainsi qu'une excellente protection contre les risques thermiques (chaleur de contact).

SECURITE

La longueur du poignet tricoté offre une protection complémentaire au niveau de l'avant bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 100% Kevlar®

Doublé d'un gant tricoté coton

Poignet élastique tricoté long (10 cm). Ambidextre.

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Type de revêtement

Kevlar®

Longueur

30 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 3

Tailles

7 et 9

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
2232086 XX
EN 420
EN 388 : 254X
EN 407 : 43XXXX

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

0075/797/162/05/18/0940

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.
Cartons de 50 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, consulter Honeywell Safety Products.
Stockage à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine.