



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2232246

PERFECT CUTTING® GREY PLUS

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232246

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile ■ Industrie Aéronautique ■ Bâtiment et Construction
- Restauration Collective ■ Energie ou Electricité ■ Industries du Verre ■ Logistique
- Métallurgie ■ Industrie Papetière ■ Télécommunications ■ Transports ■ Services Publics
- Maintenance ■ Services

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en Dyneema®/Lycra® blanc

Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts

Certifié sans silicone

Poignet tricoté long de 11cm

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Dyneema® apporte une sensation de confort.

Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le fil Dyneema®/lycra® apporte des qualités anticoupure exceptionnelles.

L'enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts garantit une résistance optimale à l'abrasion.

La longue manchette protège l'avant-bras.

Attention! Ne Pas exposer ce gant à la chaleur.

HYGIENE

L'enduction grise permet de travailler en milieu légèrement sale.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté en Dyneema®/Lycra® blanc

Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts

Certifié sans silicone

Poignet tricoté long de 11 cm

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Blanc et gris

Type de revêtement

Dyneema® et lycra®

Longueur

27 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE SPERIAN

2232246 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/01/12/0055

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/01/12/0055 - EXT. N°02/11/06

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Informations complémentaires

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Sperian Protection.