



CODE ARTICLE: 2232270

Vertigo Black NIT C&G 1

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232270

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Minière
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Traitement des Eaux
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.

Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Les mailles serrées du tricot confèrent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité.

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

Le dos aéré assure une respirabilité optimale.

Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

RESISTANCE

Filament de la fibre réduit pour les manipulations les plus délicates, lavable pour être utilisé plus longtemps.

L'enduction de nitrile microporeux offre une résistance à l'abrasion et une préhension exceptionnelles.

HYGIENE

La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté.

Le dos aéré assure une aération optimale.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2016 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide et nitrile

Longueur

24,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	2
Résistance à la coupure (test TDM)	X

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

0075/797/162/05/18/0796

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.