CODE ARTICLE: 2232533

Tuff Cut Nit

Manipulation d'éléments lourds présentant des risques élevés de coupure en milieux huileux et/ou gras.
Protection légère contre la chaleur (jusqu'à 100 °C)

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2232533

Type de produit
Gants

Gamme
Protection contre les coupures et les perforations

Ligne
Résistant à la coupure

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industrie
- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Aciérie et métallurgie
- Minning and Quarrying
- Offshore
- Industries du papier
- Construction navale

Utilisation du produit
Manipulation d'éléments lourds présentant des risques élevés de coupure en milieux huileux et/ou gras. Protection légère contre la chaleur (jusqu'à 100 °C)

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté en Kevlar, polyamide haute résistance, fibres d'acier.

Avantage
CONFORT
La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.
Le gant offre un maximum de confort et une robustesse accrue.
Les fibres en Kevlar garantisse le confort au contact avec la main. La présence de mousse en nitrile assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

© Honeywell International Inc.

RÉSISTANCE
La composition du gant offre une résistance exceptionnelle aux coupures (niveau 5).
L'enduction de mousse de nitrile assure une bonne résistance et une bonne préemption en cas de présence d'huile ou de graisse. L'enduction 3/4 augmente la protection contre l'huile.
HYGIÈNE
Grâce à son coloris vert chiné et blanc, ce gants se salit moins facilement et dure plus longtemps.

Caractéristique
Intérieur vanisé Kevlar

Avantage
Offre un confort supérieur et évite le contact des fibres d'acier avec la peau

Caractéristique
Enduction mousse de nitrile noire

Avantage
L'enduction de mousse de nitrile assure une bonne résistance et une bonne préemption en cas de présence d'huile ou de graisse.
L'enduction augmente la protection contre l'huile.
L'utilisation de mousse en nitrile assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

Descriptif technique

Description
CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
Conformément aux normes :
Normes européennes de base EN 420-2003
Risques mécaniques
EN 407-2004 : Risques thermiques

CARACTÉRISTIQUES :
gant tricoté en Kevlar, polyamide haute résistance, fibres d'acier.
Enduction mousse de nitrile noire

Technologie des produits
Tricoté

Fibre
Kevlar, polyamide haute résistance, fibres d'acier

Calibre
10

Couleur de gant/doublure
Jaune / Noir

Type de revêtement
Mousse de nitrile

Couleur du revêtement
Noire

Longueur
30 cm

Innocuité
Conforme aux normes européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
7 à 11

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X

© Honeywell International Inc.

Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2232533 XX
EN 420
EN 388 : 4543
EN 407 : X1XXXX

Certifications

EPI catégorie EU
2

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur
106

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.