



PRODUCT NUMBER: 2232521

SHARPFLEX GRIP

Manipulation d'éléments lourds présentant des risques élevés de coupure en milieux secs.

Honeywell

Overview

Reference Number

2232521

Product Type

Gants

Range

cutandpunctureprotection

Line

Cut resistant

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

SPERIAN

Industry

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Iron and steel industry
- Logistics

Product Use

Manipulation d'éléments lourds présentant des risques élevés de coupure en milieux secs.

Features & Benefits

Feature

Gant tricoté en fibre composite et Kevlar.

Benefit

La technique de tricotage offre au gant une excellente mise en place et permet une dextérité élevée.

La fibre composite permet une protection fiable et sécurisante.

La fibre Kevlar garantit la résistance au contact à la chaleur et une protection contre les risques de coupure.

Feature

Intérieur plaqué polyamide

Benefit

Offre un confort supérieur et limite le contact des fibres composite avec la peau

Feature

Renfort en Kevlar entre le pouce et l'index.

Benefit

Augmente la durée de vie du gant en protégeant cette zone de faiblesse.

Feature

Points PVC noirs sur la paume

Benefit

Assurent une bonne prise dans les environnements glissants

Technical Description

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-03

Risques mécaniques EN 388-03

Risques thermiques EN 407-04

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté en fibre composite et Kevlar.

Vanisé polyamide.

Renfort en Kevlar entre le pouce et l'index.

Picots PVC sur la paume

Product Technology

Tricoté

Fiber

Kevlar et composite

Gauge

13

Glove/liner color

Jaune et vert

Coating Type

Picots PVC sur la paume

Length

25 cm

Harmlessness

Conforme aux normes européennes

Dexterity

Classe 5

Sizes

6 à 11

EN 407 - Heat and/or Fire

Behaviour and/or fire	X
Resistance to contact heat	1
Resistance to convective heat	X
Resistance to radiant heat	X
Resistance to small metal splashes	X
Resistance to molten metal splashes	X

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	2
---------------------	---

Cutting resistance (Coupe test)	5
Tear resistance	4
Puncture resistance	X

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL
2232521 XX
EN 420
EN 388 : 254X
EN 407 : X1XXXX

Certifications

EU Category PPE
2

EU Certification
AET_2232521_Honeywell

Additional Information

User Manual
UI 106

User Information Sheet
106

Maintenance

Storage Information
Conditionnement minimal de 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Care Instructions
Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products