

**CODE ARTICLE: 2299403****C&G DeepTril 3**

Travail de montage présentant des risques de coupure en milieux gras/huileux. Manipulation extérieure en milieux humides.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2299403

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre les coupures et les perforations

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Industrie

- Industrie
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Logistique
- Maintenance
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Transport

Utilisation du produit

Travail de montage présentant des risques de coupure en milieu gras/huileux. Manipulation extérieure en milieux humides.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté polyéthylène haute performance noir

Enduction totale mousse de nitrile noire.

Poignet tricoté élastique.

Jauge 13.

Longueur : 25 cm

Avantage**CONFORT**

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue

Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les applications les plus sensibles et se lave facilement pour une utilisation prolongée.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

L'enduction mousse optimise la respirabilité du gant.

L'enduction mousse de nitrile et les points PVC sur la paume améliorent l'adhérence.

Le poignet tricoté et élastique offre au gant un bon maintien.

RÉSISTANCE

L'enduction nitrile assure une résistance excellente à l'abrasion et une bonne protection en milieu légèrement huileux.

Le polyéthylène haute performance assure une très bonne résistance aux coupures.

HYGIÈNE

La couleur noire est adaptée au travail dans une atmosphère sale.

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté polyéthylène haute performance noir

Enduction totale mousse de nitrile noire.

Poignet tricoté élastique.

Jauge 13.

Longueur : 25 cm

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noire

Type de revêtement

mousse de nitrile

Couleur du revêtement

Noire

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

| | |
|--------------------------------------|---|
| Résistance à l'abrasion | 4 |
| Résistance à la coupure (Coupe test) | 3 |
| Résistance au déchirement | 4 |
| Résistance à la perforation | 3 |

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2299403 XX

EN 420

EN 388 : 4343

Certifications

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/14/0749 EXT 02/06/15

Attestation CE

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/14/0749 EXT 02/06/15

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: C&G DeepTril 3

Référence: 2299403

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/08/14/0749 EXT 02/06/15

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Roissy, le 06/11/2019

Par: Fabrice Beaugeard

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com