CODE ARTICLE: 2299405

C&G DeepTril 5

Travail de montage présentant des risques élevés de coupure en milieux gras/huileux. Manipulation extérieure en milieux humides.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2299405

Type de produit
Gants

Gamme
Protection contre les coupures et les perforations

Ligne
Résistant à la coupure

Marque
Honeywell

Industrie

- Industrie
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Logistique
- Maintenance
- Minning and Quarrying
- Offshore
- Transport

Utilisation du produit
Travail de montage présentant des risques élevés de coupure en milieux gras/huileux. Manipulation extérieure en milieux humides.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté en polyéthylène haute performance/fibre composite noir
Enduction totale mousse de nitrile noire.
Poignet tricoté élastique.
Jauge 13.
Longueur : 25 cm

Avantage
CONFORT
La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue
Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les applications les plus sensibles et se lave facilement pour une utilisation prolongée.
Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.
L'enduction mousse optimise la respirabilité du gant.
L'enduction mousse de nitrile et les points PVC sur la paume améliorent l'adhérence.
Le poignet tricoté et élastique offre au gant un bon maintien.
RÉSISTANCE

© Honeywell International Inc.

L'enduction mousse de nitrile assure une résistance excellente à l'abrasion et une bonne protection en milieux légèrement huileux.
Le polyéthylène haute performance allié à la fibre composite assure une résistance très élevée aux coupures.
HYGIÈNE
La couleur noire est adaptée au travail dans une atmosphère sale.

Descriptif technique

Description
CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES :
Gant tricoté en polyéthylène haute performance/fibre composite noir
Enduction totale mousse de nitrile noire.
Poignet tricoté élastique.
Jauge 13.
Longueur : 25 cm

Technologie des produits
Tricoté et enduit

Calibre
13

Couleur de gant/doublure
Noire

Type de revêtement
mousse de nitrile

Couleur du revêtement
Noire

Longueur
25 cm

Innocuité
Conforme aux normes européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
7 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2299405 XX
EN 420
EN 388 : 4543

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

© Honeywell International Inc.

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
0075/797/162/03/14/00234 EXT 02/03/15

Attestation CE
2299405 AET

Numéro d'attestation
0075/797/162/03/14/00234 EXT 02/03/15

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l’utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d’entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.