



CODE ARTICLE: 2332255

## Check & Go Rouge PU 1

Manutention de petits objets en milieux secs ou légèrement gras ou d'objets sales.

# Honeywell

## Présentation générale

### Numéro de référence

2332255

### Type de produit

Gants

### Gamme

Usage général

### Ligne

Manutention légère et moyenne

### Marque

Honeywell

### Industrie

- Administration
- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Maintenance
- Services

### Utilisation du produit

Manutention de petits objets en milieux secs ou légèrement gras ou d'objets sales.

Aide à fournir aux responsables de la sécurité une reconnaissance visuelle du niveau de protection contre les coupures

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

Gant tricoté 100 % nylon

Enduction PU rouge sur la paume et les doigts

### Avantage

#### CONFORT

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.

Le gant offre un maximum de confort et une robustesse accrue.

Les mailles serrées confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent les salissures de s'introduire et offrent en même temps une bonne dextérité.

Le dos aéré et l'enduction polyuréthane optimisent le pouvoir respirant du gant.

#### RÉSISTANCE

L'association du polyamide et de l'enduction polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures.

L'enduction polyuréthane assure une bonne prise.

**SÉCURITÉ**

Le code couleur sur le dessus de la main et la couleur de l'enduction aident le responsable de la sécurité et les travailleurs à reconnaître visuellement le niveau de protection contre les coupures.

Le polyamide non pelucheux est donc idéal pour les tâches de précision.

Les gants sont certifiés « sans silicone » et peuvent donc être utilisés pour les travaux de peinture.

## Descriptif technique

**Description**

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Norme de base EN 420-2003

Risques mécaniques EN 388-2003

**CARACTÉRISTIQUES**

Gant tricoté 100 % nylon

Enduction PU rouge sur la paume et les doigts

**Technologie des produits**

Tricoté et enduit

**Fibre**

Polyamide

**Calibre**

13

**Couleur de gant/doublure**

Blanc

**Type de revêtement**

Polyuréthane

**Couleur du revêtement**

Rouge

**Longueur**

25 cm

**Innocuité**

Conforme aux normes européennes.

**Dextérité**

Classe 5

**Tailles**

6 à 11

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

### Étiquette d'emballage

**Étiquetage**

CE HONEYWELL

2332255 XX

EN 420

EN 388 : 4131

## Certifications

**EPI catégorie EU**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Certification EU**

AET 2332255 Honeywell 2013

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

UI 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être lavé à 40 °C sans risque d'altérer ses performances mécaniques.