



PRODUCT NUMBER: 2332265

Check & Go Rouge Nit 1

Manutention de petits objets en milieux gras, humides ou sales. Manutention générale dans le bâtiment et les travaux publics, manutention mécanique dans l'industrie automobile.

Honeywell

Overview

Reference Number

2332265

Product Type

Gants

Range

General purpose

Line

Light & medium handling

Brand

Honeywell

Industry

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Energy or Electricity
- Iron and steel industry
- Maintenance
- Metal steel
- Mining and Quarrying
- Petro-chemical
- Services
- Ship Building
- Telecoms
- Transportation
- Utilities
- Water treatment
- Wood Industries

Product Use

Manutention de petits objets en milieux gras, humides ou sales. Manutention générale dans le bâtiment et les travaux publics, manutention mécanique dans l'industrie automobile.

Aide à fournir aux responsables de la sécurité une reconnaissance visuelle du niveau de protection contre les coupures

Features & Benefits

Feature

Gant tricoté polyamide blanc

Enduction nitrile résistant aux graisses rouge sur la paume et le bout des doigts

Poignet tricoté élastique

Benefit

CONFORT

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.

Le gant offre un maximum de confort et une robustesse accrue.

Les mailles serrées confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent les salissures de s'introduire et offrent en

même temps une bonne dextérité.

Le dos aéré améliore le pouvoir respirant du gant.

Le poignet tricoté et élastique offre au gant un bon maintien.

RÉSISTANCE

L'enduction nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts assure une exceptionnelle résistance à l'abrasion et aux graisses.

SÉCURITÉ

Le code couleur sur le dessus de la main et la couleur de l'enduction aident le responsable de la sécurité et les travailleurs à reconnaître visuellement le niveau de protection contre les coupures.

Technical Description

Description

CATEGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Normes de base EN 420-03 EEC

Risques mécaniques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté polyamide blanc

Enduction nitrile rouge résistante aux graisses sur la paume et le bout des doigts

Poignet tricoté élastique

Product Technology

Tricoté et enduit

Fiber

Polyamide

Gauge

13

Glove/liner color

Blanc

Coating Type

Nitrile

Coating Color

Rouge

Length

25 cm

Thickness

0,25 mm

Harmlessness

Conforme aux normes européennes.

Dexterity

Classe 5

Sizes

7 à 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	1

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL

2332265 XX

EN 420

EN 388 : 4121

Certifications

EU Category PPE

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

AET 2332265 Update 01

Additional Information

User Manual

UI 102

User Information Sheet

102

Maintenance

Storage Information

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Care Instructions

Cet article peut être lavé à 40 °C sans risque d'altérer ses performances mécaniques.