

**CODE ARTICLE: 2332275****SKELETON Nit 3**

Manipulation d'objets lourds présentant des risques de coupure dans des environnements huileux ou gras. Renforts absorbants de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

**Honeywell****Présentation générale****Numéro de référence**

2332275

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection contre les coupures et les perforations

**Ligne**

Résistant à la coupure

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Espaces verts
- Industrie sidérurgique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Construction navale
- Industries du bois

**Utilisation du produit**

Manipulation d'objets lourds présentant des risques de coupure dans des environnements huileux ou gras. Renforts absorbants de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Gant tricoté en Spectra®.

**Avantage**

La technique de tricot offre au gant un ajustement parfait et une dextérité élevée. Le fil Spectra® offre une très bonne résistance aux coupures.

**Caractéristique**

Enduction mousse de nitrile noir sur la paume.

**Avantage**

L'enduction de nitrile offre une bonne protection contre l'huile et la graisse. L'enduction de mousse assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

**Caractéristique**

Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

**Avantage**

Aide à protéger le métacarpe et les doigts des chocs.

## Descriptif technique

### Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-03

Risques mécaniques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté en Spectra®.

Enduction mousse de nitrile noire sur la paume.

Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

### Technologie des produits

Tricoté et enduit

### Fibre

Spectra®

### Calibre

13

### Couleur de gant/doublure

Blanc & bleu

### Type de revêtement

Mousse de nitrile

### Couleur du revêtement

noir

### Longueur

25 cm

### Innocuité

Conforme aux normes européennes

### Dextérité

Classe 5

### Tailles

7 à 11

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	X
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3
Résistance à la coupure (test TDM)	B
Protection à l'impact	P

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL

2332275 XX

EN 420

EN 388 4X43BP

## Certifications

EPI catégorie CE

2

**Numéro de certificat CE**  
0075/797/162/07/14/0712 EXT

**Attestation CE**

**Numéro d'attestation**  
0075/797/162/07/14/0712 EXT

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

UI 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: SKELETON Nit 3

Référence: 2332275

Norme(s): EN 388, EN 420

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

0075/797/162/07/14/0712 EXT

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel


69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Lyon, le 05/11/2019

**Par:** Nadine Pipaz

**Division:** Gants



ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)