



PRODUCT NUMBER: 2332555

## Check & Go Vert Nit 5

Manutention de pièces coupantes en milieux huileux ou gras.

# Honeywell

### Overview

**Reference Number**

2332555

**Product Type**

Gants

**Range**

Cut and Puncture Protection

**Line**

Cut resistant

**Brand**

Honeywell

**Industry**

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Catering
- Energy or Electricity
- Glass Industries
- Logistics
- Maintenance
- Metal steel
- Paper Industries
- Services
- Telecoms
- Transportation
- Utilities

**Product Use**

Manutention de pièces coupantes en milieux huileux ou gras.

Aide à fournir aux responsables de la sécurité une reconnaissance visuelle du niveau de protection contre les coupures

### Features & Benefits

**Feature**

Gant tricoté en polyamide HPPE et fibre composite.

Enduction nitrile vert sur la paume

Couleur : Blanc & vert

Jauge 13

Longueur : 25 cm.

**Benefit**

CONFORT

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.

Le gant offre un maximum de confort et une robustesse accrue.

Les fibres HPPE offrent une plus grande sensation de confort.

Les mailles serrées (jauge 13) confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent les salissures de s'introduire et offrent en même temps une bonne dextérité.  
Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

**RÉSISTANCE**

Les fils en HPPE/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.  
L'enduction nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts assure une exceptionnelle résistance à l'abrasion et protection contre la graisse.  
La fibre composite totalement protégée par le polyamide améliore la résistance aux coupures.  
Attention ! Ne soumettez pas ces gants à la chaleur.

**SÉCURITÉ**

Le code couleur sur le dessus de la main et la couleur de l'enduction aident le responsable de la sécurité et les travailleurs à reconnaître visuellement le niveau de protection contre les coupures.

**Technical Description**

**Description**

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II  
Conforme aux normes :  
Normes européennes de base EN 420-2003  
Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES : Gant tricoté en polyamide HPPE et fibre composite.  
Enduction nitrile vert sur la paume.  
Couleur : Blanc & vert  
Jauge 13.  
Longueur : 25 cm.

**Product Technology**

Tricoté et enduit

**Fiber**

Fibres HPPE / polyamide / composite et Lycra®

**Gauge**

13

**Glove/liner color**

Blanc

**Coating Type**

Nitrile

**Coating Color**

Vert

**Length**

25 cm

**Harmlessness**

Conforme aux normes européennes

**Dexterity**

Classe 5

**Sizes**

7 à 11

**EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance**

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	5
Tear resistance	4
Puncture resistance	3

**Packaging Label**

**Tagging**

CE HONEYWELL  
2332555 XX

EN 420  
EN 388 : 4543

## Certifications

**EU Category PPE**  
2

**Quality Assurance**  
ISO 9001 / 2000

**EU Certification**  
EU Attestation

## Photos & Images

## Additional Information

**User Manual**  
UI 102

**User Information Sheet**  
102

## Maintenance

**Storage Information**  
Emballage minimum par 10 paires.  
Cartons de 100 paires.

**Care Instructions**  
Cet article peut être lavé à 40 °C sans risque d'altérer ses performances mécaniques.