



CODE ARTICLE: 2342545

Vertigo Check & Go noir PU 5

Manipulation de pièces tranchantes dans un environnement sec ou gras.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2342545

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre les coupures et les perforations

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Restauration
- Énergie ou électricité
- Industries du verre
- Logistique
- Maintenance
- Acierie et métallurgie
- Industries du papier
- Services
- Télécommunications
- Transport
- Services collectifs

Utilisation du produit

Manipulation de pièces tranchantes dans un environnement sec ou gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant noir tricoté en Spectra® et fibre composite

Enduction polyuréthane noire sur la paume

Avantage

CONFORT

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Spectra® apporte une grande sensation de confort.

Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

RÉSISTANCE

Les fils en Spectra®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.

L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure une excellente résistance à l'abrasion.

La fibre composite totalement protégée par le polyamide améliore la résistance aux coupures.

Attention ! N'exposez pas ce gant à la chaleur.

SÉCURITÉ

Le niveau de résistance aux coupures est indiqué sur le dessus du gant pour que le responsable de la sécurité et les travailleurs puissent identifier le degré de protection plus facilement.

HYGIÈNE

L'enduction noire du gant permet de travailler dans un environnement légèrement sale.

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Normes de base CEE EN 420-2003

Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES : Gant noir tricoté en Spectra® et fibre composite

Enduction polyuréthane noire sur la paume

Technologie des produits

Tricoté, enduit

Fibre

Spectra® et fibre composite

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

PU

Couleur du revêtement

Noir

Longueur

23,5 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2342545XX

EN 420

EN 388 : 4543

Certifications

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/10/15/1028

Attestation CE

AET_2342545

Numéro d'attestation

0075/797/162/10/15/1028

Photos et images

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Interface utilisateur 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Emballage minimum de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour recevoir les instructions de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/10/15/1028

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks.

* reference of the model : 23 425 45

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on October 15th, 2015

Issued by Lionel GAUDILLERE



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01

Reference : 23 425 45

Basic Model

Dated : OCTOBER 2015

5 fingers knitted glove. Polyethylene high tenacity/polyester /polyamide/ elastanne yarns. Overlock: T06 - green, T07-red, T08-blue, T09-yellow, T10-white, T11-orange

Available sizes :

06 07 08 09 10 11

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM	Black	High tenacity polyethylene / glassfiber /polyester /polyamide/ elastanne	13	
	Black	PU		
BACK	Black	High tenacity polyethylene / glassfiber /polyester /polyamide/ elastanne	13	
LINING				
CUFF	Black	High tenacity polyethylene / glassfiber /polyester /polyamide/ elastanne	13	
	Black	Elastic rubber	13	
BINDING	Green/Red/Blue/Yellow/White/Orange	PES		



2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions)

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		L150914863_1 L150914865_1	
Azo		L150609368_1 L150914865_1	
EN 388		L150914863_1	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	5	4	3

The levels of performance have been measured on the palm



3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 23 425 45
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:





Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Vertigo Check & Go noir PU 5

Référence: 2342545

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/10/15/1028

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Roissy, le 04/11/2019

Par: Fabrice Beaugeard

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 11 200 000 € - RCS 332 307 00137
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com