



CODE ARTICLE: 2400260

PERFECT POLY® SKIN

Manipulations de petites pièces en milieux secs, légèrement gras ou sales.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2400260

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Travail de Précision

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Logistique
- Transports
- Maintenance

Utilisation du produit

Manipulations de petites pièces en milieux secs, légèrement gras ou sales.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en polyamide

Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Avantage

COMFORT

La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.

Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Le maillage serré confère au gant une tenue parfaite, limite la pénétration de la saleté et préserve la tactilité.

Le dos aéré et l'enduction de polyuréthane garantissent une respirabilité optimale.

RESISTANCE

Le polyamide et l'enduction polyuréthane offrent une exceptionnelle résistance à l'abrasion et à la déchirure.

SECURITE

Bénéficiant des propriétés de faible "pilling", le polyamide est approprié au travail de précision.
Les gants sont certifiés "sans silicone" pour pouvoir être utilisés dans le domaine de la peinture.

HYGIENE

La couleur bleue et l'enduction polyuréthane offrent une meilleure protection contre la saleté, garantissant ainsi une durée de vie plus longue.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2016 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en Polyamide
Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts
Poignet élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

18

Type de revêtement

Polyamide et polyuréthane

Longueur

24 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	1
Résistance à la perforation	0
Résistance à la coupure (test TDM)	X

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

0075/797/162/06/19/1808

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.