



CODE ARTICLE: 4150057
ARACUT® 14 BT



Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

4150057

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Protection contre la coupure de l'avant bras et de la paume.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Manchette tricotée avec Kevlar®. Double épaisseur avec passage entre le pouce et l'index.

Avantage

Confort La technique du tricot permet à la manchette de s'adapter parfaitement à la forme du bras et garantit une bonne dextérité. La manchette offre un confort optimal et une solidité supplémentaire. Le pouce renforcé offre une meilleure tenue. Résistance La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure et protège des risques thermiques (contact avec la chaleur). La double épaisseur améliore les performances mécanique et thermique. Hygiène Longue de 36 cm, la manchette assure une grande protection de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE: II Risques intermédiaires Conforme aux normes : EN 420-03 Exigences générales EN 388-03 Risques mécaniques EN 407-04 Risques thermiques DESCRIPTIF : Manchette tricotée avec Kevlar®. Double épaisseur avec passage entre le pouce et l'index.

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Longueur

36 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	X
Résistance à la coupure (Coupe test)	3
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	X

Certifications

EPI catégorie EU

11

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 1 manchette.
Cartons de 100 manchettes.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products. *Cet article doit être conservé dans son emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.*