



CODE ARTICLE: 4150058

ARACUT® BLACK 14

Protection de l'avant-bras contre les coupures.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

4150058

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Protection de l'avant-bras contre les coupures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Manchette tricotée en fil de Kevlar® noir

Double épaisseur

Passage pouce

Avantage

CONFORT

La technique du tricot permet à la manchette de s'adapter parfaitement à la forme du bras et garantit une bonne dextérité.

La manchette offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Le modèle en forme de mitaine offre une meilleure tenue.

RESISTANCE

La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure et protège des risques thermiques (contact avec la chaleur).
La double épaisseur améliore les performances mécanique et thermique.

PROTECTION

Longue de 35 cm, la manchette assure une grande protection de l'avant-bras.

HYGIENE

La couleur noire garantit une durée de vie plus longue.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 407-03 Risques thermiques

EN 388-04 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Manchette tricotée en fil de Kevlar® noir

Double épaisseur

Passage pouce

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Type de revêtement

Kevlar®

Longueur

36 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Tailles

Taille unique

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	X
Résistance à la coupure (Coupe test)	3
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
4150058 XX
EN 420
EN 388 : X32X
EN 407 : X1XXXX

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

Cet article doit être conservé dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil dans ce premier sachet.