CODE ARTICLE: 6243703

BACOU B'R TRACK S3 CI SRC

Présentation générale

Numéro de référence
6243703

Type de produit
Chaussures

Gamme
Bac'Run

Ligne
Gratuit

Marque
Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
BACOU

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit
Chaussures de sécurité à usage professionnel.

© Honeywell International Inc.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Embout de sécurité 200 J SPACIUM ™ non metallique Extra large. Chimiquement neutre.

Avantage
Ultra léger et confortable Isolant du froid et du chaud.

Caractéristique
Intercalaire anti-perforation Flexium™. Non-métallique : fibres hautes ténacités. Couvre 100% la plante du pied.

Avantage
Intercalaire léger et flexible. Elimination des contraintes de flexion au porter. Antistatique et confortable.

Caractéristique
Première de propreté. Ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

Avantage
Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

Descriptif technique

Tailles
38-47

Tableau de correspondance
Table Size

Intercalaire
Semelle Anti-perforation Flexium ™ textile haute ténacité.Couvre 100% de la plante du pied.

Tige
Tige cuir pleine fleur hydrofuge noir. Doublure POROMAX® à structure "3D" antibactérienne et antimicrobienne. Haut de tige et languette matelassés. Soufflet d'étanchéité cuir. Système de fermeture par laçage.

Embout
Embout de sécurité 200 J SPACIUM ™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier.) Amagnétique. Isolant thermique, non conducteur du froid et du chaud. Inaltérable.

Première de propreté
Première de propreté amovible, traitée antibactérien, antistatique.

Semelle de marche
Polyuréthane double densité : PU 2D Couche de confort densité 0.5 Couche d'usure densité 1 Très antidérapant grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007 Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : * Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000. (Test au fléxomètre de MATTIA, norme >30 000). - Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume (test de 22 heures) * huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % * isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 % Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Certifications

EPI catégorie EU
11

Assurance qualité
ISO 9001 / 2008

Certification EU
EU Attestation

Maintenance

Cycle de vie
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

© Honeywell International Inc.

Nous vous conseillons d’utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température,peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d’une semelle de marche composée d’un autre matériau que le polyuréthane :
Nous vous conseillons d’utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d’origine,
conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d’humidité rapides.

Instructions d’entretien

POUR LES NETTOYER
Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.
Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.
Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Semelle BAC'RUN
Pointure : 35-47
Référence : 6000321

Fichier d’accessoires

Accessories File

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.