



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 6244431

BACOU TXL SMART S3

Présentation générale

Numéro de référence

6244431

Type de produit

Chaussures

Gamme

Triaxe

Ligne

Urban

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

Industrie Services

Utilisation du produit

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Freelium embout non-métallique 200J Amagnétique. Chimiquement neutre. Ultra léger : 20% plus léger qu'un embout standard. Ultra fin : 30% plus fin qu'un embout composite.

Avantage

Isolant du froid et du chaud. Imperceptible au porter.

Caractéristique

Intercalaire anti-perforation Flexium™. Non-métallique : fibres hautes ténacités. Couvre 100% la plante du pied.

Avantage

Intercalaire léger et flexible. Elimination des contraintes de flexion au porter. Antistatique et confortable.

Caractéristique

Première de propreté. Ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

Avantage

Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

Descriptif technique

Tailles

38-47

Tableau de correspondance

Table Size

Intercalaire

Intercalaire anti perforation FLEXIUM™ non métallique ultra léger et flexible, imperceptible pour le porteur.

Tige

Cuir fleur grainé hydrofuge Plateau mocassin. Doublure cuir lisse. Haut de quartiers matelassés. Aucune parties métalliques sur la tige.

Embout

Embout de sécurité 200 J FREELIUM™ non métallique Ultra léger Amagnétique Isolant thermique Inaltérable

Première de propreté

Première de propreté ergonomique. Antistatique et antibactérienne. Amovible et changeable pour un confort maximum.

Semelle de marche

Polyuréthane double densité : TRIAXE® URBAN. TRIAXE : SHOCK ABSORBENT, STABILITY, FLEXION Couche de confort densité 0.5 : confort optimal Couche d'usure densité 1
Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007
Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %.

Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000. (Test au flexomètre de MATTIA, norme >30.000). Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume (test de 22 heures) huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %
Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/826/161/11/07/0416 ext 08/07/08

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Semelle BAC'RUN

Pointure : 35-47

Référence : 6000321

Fichier d'accessoires

Accessories File



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,
In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

habilité par arrêtés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,
authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Professional Training of 11 August 1992 and 24 december 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

L'EXTENSION D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
CE type examination certificate n°
N° 0075/826/161/11/07/0416 – EXT 08/07/08

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

to the following model of personal protective equipment :

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : BACOU TXL SMART S3 6244431**
reference and name
- **responsable de la mise sur le marché :**
applicant of the CE type examination certificate

SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR VALENCE
30 AVENUE RENE SIMONET
BP 163
26906 VALENCE CEDEX 9

La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3, et 4 de cette attestation.

Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

CTC
Lyon, le 01 juin 2008

Drawn up in Lyon, on June 01st, 2008

Etablie par : Nathalie CIERKOSZ
Issued by :

CENTRE TECHNIQUE CUIR
CHAUSSURE MAROQUINERIE
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 233-62 of the French Code of Work

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4, 4/4


1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE

Description of the safety footwear

suivant le dossier technique du modèle **BACOU TXL SMART S3 6244431** du 01/04/2008.

according to the technical file of the model BACOU TXL SMART S3 6244431 dated April 04th, 2008.

- chaussure de sécurité à usage professionnel,
safety footwear for professional use
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2004 / A1 : 2007**
designed in accordance to the standard EN ISO 20345 : 2004 / A1 : 2007
- style : A : chaussure basse - classification I (cuir et autres matières)
design : A : low shoe - classification I (leather and other materials)
- gamme de pointures : du 37 au 47
range of sizes : from 37 to 47
- mode de fabrication : injecté
construction : injected
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :
sketches , and / or photographs of the model are reported below :





2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS

Levels and classes of protection

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules :

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2004 / A1:2007 "Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures"**,
European standard EN ISO 20344:2004/A1:2007, "Personal protective equipment – test methods for footwear"
- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2004 / A1:2007 "Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité"**,
European standard EN ISO 20345:2004/A1:2007 "Personal protective equipment – safety footwear"
- Directive **2002/61/CE : la conformité a été vérifiée sur la base de rapports d'essais réalisés dans le cadre de l'examen CE de type.**
Compliance with the the Directive 2002/61/CE has been verified on the basis of test reports performed as a part of the CE type examination.

=====

La chaussure de sécurité référence BACOU TXL SMART S3 6244431, a été conçue pour satisfaire :

The safety footwear reference BACOU TXL SMART S3 6244431 was designed, to meet the following requirements :

1. **les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme EN ISO 20345:2004.**
Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the european standard EN ISO 20345:2004
2. **l'exigence de la norme EN ISO 20345 : 2004 / A1 : 2007 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur sol acier avec lubrifiant glycérol (SRC)**
Requirement of the standard EN ISO 20345:2004 / A1:2007 concerning the value of the coefficient of friction of ceramic tiles floor with detergent solution and steel floor with glycerol (SRC)
3. **les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 14 de la norme EN ISO 20345 : 2004 :**
Additional requirements, listed below, from table 14 of the european standard EN ISO 20345:2004 :
 - résistance à la perforation,
Penetration resistance,
 - arrière fermé,
closed seat region,
 - chaussures antistatiques,
antistatic properties,
 - capacité d'absorption d'énergie du talon,
energy absorption of seat region,
 - résistance à la pénétration et absorption d'eau,
water penetration and water absorption,
 - semelle à crampons.
Cleated outsole.



Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :

References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:

CTC	0507-674/1	CTC	0605-4725
CTC	0512-5255	CTC	0605-4726
CTC	0512-5501	CTC	0609-8417
CTC	0601-293	CTC	0802-1825
CTC	0601-363	CTC	0803-2793
CTC	0601-1013	CTC	0804-4351
CTC	0602-1031	CTC	82367.10.03
CTC	0603-2574	CTC	82933.10.03
CTC	0604-3147	CTC	86130.02.04
CTC	0604-3151	CTC	89157.04.04
CTC	0604-3629	CTC	93809.09.04
CTC	0604-3842	ITC	412401285
CTC	0604-3876	ITC	412401274
CTC	0604-3898	INESCOP	R05116742

3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT

Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :

Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

- **Marque d'identification : SPERIAN**
logo – commercial brand
- **marquage C €**
C € marking
- **Référence : 6244431**
reference
- **pointure**
size
- **Mois et année de fabrication**
month and year of manufacture
- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2007 et S3 SRC**
standards symbols



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: BACOU TXL SMART S3

Référence: 6244431

Norme(s): EN ISO 20345:2007

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 06/11/2013

Par: Ailsa LHOPITAL

Division: Chaussures

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com