



CODE ARTICLE: 6245756

BACOU Bac'Run 756 S3

Présentation générale

Numéro de référence

6245756

Type de produit

Chaussures

Gamme

Bac'Run

Ligne

Sport

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Extra large. Chimiquement neutre.

Avantage

Ultra léger et confortable Isolant du froid et du chaud.

Caractéristique

Première de propreté. Ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

Avantage

Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

Descriptif technique

Tailles

35-47

Tableau de correspondance

Table Size

Intercalaire

Semelle Anti-perforation en acier inox.

Tige

Cuir pleine fleur gras traité hydrofuge & oléofuge, haut de tige matelassé. Doublure textile absorbante. Renfort extérieurs avant et arrière.

Embout

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier). Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

Première de propreté

Première de propreté complète antibactériennes, Antistatique et amovible

Semelle de marche

Polyuréthane double densité : PU 2D PLUS Couche de confort densité 0.5 : confort optimal Couche d'usure densité 1 Très anti-dérapantes grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Coeff. d'adhérence 0,27 selon méthode d'essai ENV 13287 (mini INRS 0,15) Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000. (test au flexomètre de MATTIA, norme >30.000). Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume(test de 22 heures) Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % Isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 % Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Certifications**EPI catégorie EU**

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Certification EU

EU Attestation

Maintenance**Cycle de vie**

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine,

conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Semelle BAC'RUN

Pointure : 35-47

Référence : 6000321

Fichier d'accessoires

Accessories File

© Honeywell International Inc.