Afficher Plus

CODE ARTICLE: 6245771

BACOU Bac'Run 771 S3 CI

Présentation générale

Numéro de référence
6245771

Type de produit
Chaussures

Gamme
Bac'Run

Ligne
Specific

Marque
Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
BACOU

Industrie

- Espaces Verts
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit
Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristique
Embout de sécurité 200 J SPACIUM ™ non metallique Extra large. Chimiquement neutre.

Caractéristiques & Avantages

Avantage
Ultra léger et confortable Isolant du froid et du chaud.

Caractéristique
Première de propreté. Ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

Avantage
Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

Descriptif technique

Tailles
38-47

Tableau de correspondance
Table Size

Intercalaire
Semelle Anti-perforation en acier inox.

Tige
Tige cuir fleur hydrofuge. Doublure isotherme pour la protection contre le froid. Matelassage ergonomique de protection des malléoles. Languette matelassée et soufflets latéraux d'étanchéité en cuir.

Embout
Embout de sécurité 200 J SPACIUM ™ non metallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier). Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

Première de propreté
Première de propreté complète antibactéries, Antistatique et amovible

Semelle de marche
Polyuréthane double densité : PU 2D PLUS Couche de confort densité 0.5 : confort optimal Couche d'usure densité 1 Très anti-dérapantes grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Coeff. d'adhérence 0,27 selon méthode d'essai ENV 13287 (mini INRS 0,15) Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000. (test au flexomètre de MATTIA, norme >30.000). Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume(test de 22 heures) Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % Isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 % Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
11

Assurance qualité
ISO 9001 / 2008

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/003/161/02/02/022 ext 18/11/05

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température,peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine,
conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER
Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.
Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.
Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Semelle BAC'RUN
Pointure : 35-47
Référence : 6000321

Fichier d'accessoires

Accessories File

© Honeywell International Inc.