CODE ARTICLE: 6246109
BACOU SILUO S1P HI CI SRC

- Tige en cuir velours et mesh aéré. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
6246109

Type de produit
Chaussures

Gamme
bacouoriginal

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
BACOU

Industrie

- Administration
- Industrie générale
- Nettoyage industriel
- Logistique
- Maintenance
- Services
- Transport
- Services collectifs

Utilisation du produit

- Chaussures de sécurité à usage professionnel. Bacou Siluo est recommandé pour les activités intérieures, dans des environnements chauds et secs.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Certifié EN ISO 20345:2011 & SRC

Avantage
Offre une protection optimale

Caractéristique
Tige en cuir velours et mesh aéré

Avantage
Garantit une parfaite aération du pied

Caractéristique
Pli de flexion sur l'avant pied en textile aéré

Avantage
Assure un maximum de confort en phase de flexion

Caractéristique
Doublure à structure 3D antibactérienne

© Honeywell International Inc.

Avantage
Ultra-respirante et séchage rapide

Caractéristique
Soufflets latéraux

Avantage
Limite les intrusions de poussières dans la chaussure

Caractéristique
Haut de tige et languette matelassés

Avantage
Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé

Descriptif technique

Tailles
39 - 48

Tableau de correspondance
table_size_2749_id_2576

Intercalaire
Semelle anti-perforation en acier inoxydable : technologie performante couvrant le plus large panel de risques. Résistance à la perforation : supérieure à 1100N avec une pointe de 4.5 mm.

Tige
Tige en cuir velours et mesh aéré, épaisseur 2/2,2. Doublure à structure 3D antibactérienne. Soufflets latéraux. 8 œillets par pied. Haut de tige et languettes matelassés. Pas de passant à l'arrière. Fenêtres textiles. Poids total : de 0.9 à 1.5 kg

Embout
Embout de sécurité SPACIUM™ 200 Joules en polymère injecté. Non métallique : 50% plus léger que l'acier. Embout de protection large pour plus de confort : convient à tous types de pieds. Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

Première de propreté
Mousse PU en double densité pour un usage intensif. Amovible : facilite l'entretien. Antibactérien. Antistatique dans la masse : efficacité optimale. Coussinet de confort sous le talon. Canaux d'évacuation.

Semelle de marche
Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de confort densité 0.5 (garantit la légèreté et la flexibilité, assure l'absorption des chocs et protège contre les changements de température. Couche d'usure densité 1 (résiste à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses. Hautement antidérapante grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Certifiée SRC : SRA : carreaux céramiques, à plat : 0,45 (standard minimum : 0,32), talon : 0,46 (standard minimum : 0,28)/SRB: sol acier, à plat : 0,24 (standard minimum : 0,18), talon : 0.24 (standard minimum : 0.13). Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : perte en volume < 150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000 ; norme > 30 000). Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Additional Features

- CI
- HI
- SRC

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Cycle de vie

- Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
- Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

© Honeywell International Inc.

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Information de stockage

- Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

- Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
- Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.
- Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.