CODE ARTICLE: 6246127
BACOU PRO'CLEAN S2 SRC

- Tige en microfibre blanche. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
6246127

Type de produit
Chaussures

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
BACOU

Industrie

- Restauration
- Industries alimentaires
- Laboratoire
- Industrie médico-pharmaceutique
- Services

Utilisation du produit

- Chaussures de sécurité à usage professionnel. Bacou Pro'Clean S2 SRC est confortable et facile à chausser.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Certifié EN ISO 20345:2011 & SRC

Avantage
Offre une protection optimale

Caractéristique
Tige en microfibre, de couleur blanche

Avantage
Légèreté et aération maximales. Facilite l'entretien.

Caractéristique
Absence de couture à l'avant-pied

Avantage
Limite les foyers de contamination

Caractéristique
Semelle Polyuréthane double densité

Avantage

© Honeywell International Inc.

Haute performance et légère, certifiée SRC

Descriptif technique

Tailles
FR: 35-49

Tableau de correspondance

Tige
Tige en microfibre blanche

Embout
Embout de sécurité SPACIUM™ 200 Joules en polymère injecté. Non métallique : 50% plus léger que l'acier. Embout de protection large pour plus de confort : convient à tous types de pieds. Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

Première de propreté
Amovible : facilite l'entretien. Antibactérien. Antistatique dans la masse : efficacité optimale.

Semelle de marche
Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de confort densité 0.5 (garantit la légèreté et la flexibilité, assure l'absorption des chocs et protège contre les changements de température. Couche d'usure densité 1 (résiste à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses. Hautement antidérapante grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Certifiée SRC : SRA : carreaux céramiques, à plat : 0,45 (standard minimum : 0,32), talon : 0,46 (standard minimum : 0,28)/SRB: sol acier, à plat : 0,24 (standard minimum : 0,18), talon : 0.24 (standard minimum : 0.13). Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : perte en volume < 150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000 ; norme > 30 000). Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Additional Features

- SRC

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2008

Attestation CE
EC Attestation

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	**Substance > 0,1 %**
Nom de la substance	**Numéro CAS**
No Substance Content	

© Honeywell International Inc.

Photos et images

6246127_BACOU PROCLEAN S2 SRC_290
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/1042/1045/713d90c0-9065-4ae8-98c4-5a196cfc585e.jpg?n=4964#6246127

6246127_BACOU PROCLEAN S2 SRC_SEMELLE
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/1042/1045/42e5c1d3-e133-4f76-adee-7d658e62a583.jpg?n=6213

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Cycle de vie

- Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
- Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
  Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Information de stockage

- Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

- Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur
- Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches
- Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.