PRODUCT NUMBER: 6246160
BACOU CROSS AMG S1P SRC

- Tige en cuir velours perforé et parements en textile noir. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation Flexium™ non métallique. Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.

Honeywell

Overview

Reference Number
6246160

Product Type
Chaussures

Range
Bacou Original Free

Brand
Honeywell

Brand formerly known as
BACOU

Industry

- General Industry
- Logistics
- Maintenance

Product Use

- Chaussures de sécurité à usage professionnel. Idéal dans l'industrie légère et les activités de logistique.

Features & Benefits

Feature
Certifié EN ISO 20345:2011 & SRC

Benefit
Offre une protection optimale

Feature
Tige en cuir velours perforé et textile noir

Benefit
Garantit une parfaite aération du pied

Feature
Doublure Poromax®

Benefit
Respirante, absorbante et à séchage rapide

Feature
Intercalaire anti-perforation Flexium™. Non-métallique : fibres textiles haute ténacité.

© Honeywell International Inc.

Benefit
Intercalaire léger et flexible. Elimination des contraintes de flexion au porter. Antistatique et confortable.

Feature
Soufflets latéraux d'étanchéité

Benefit
Evite la pénétration de poussières dans la chaussure

Feature
Haut de tige et languette matelassés

Benefit
Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé

Technical Description

Sizes
FR : 35 - 49

Table Size
table_size_2749_id_2576

Midsole
Semelle anti-perforation Flexium ™ en fibres textiles haute ténacité

Upper
Tige en cuir velous gris perforé et parements en textile noir. Doublure Poromax® à structure 3D anti-bactérienne et anti-microbienne. Soufflets latéraux d'étanchéité. Haut de tige et languettes matelassés.

Toe Cap
Embout de sécurité SPACIUM™ 200 Joules en polymère injecté. Non métallique : 50% plus léger que l'acier. Embout de protection large pour plus de confort : convient à tous types de pieds. Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

Insole
Mousse PU en double densité pour un usage intensif. Amovible : facilite l'entretien. Antibactérien : facilite l'entretien. Antistatique dans la masse : efficacité optimale. Coussinet de confort sous le talon. Canaux d'évacuation. La première de propreté (réf 6000350 : Semelles Bacou X'Max Black Insole) peut-être vendue séparément. A partir d'une paire, dans un emballage individuel.

Outsole
Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de confort densité 0.5 (garantit la légèreté et la flexibilité, assure l'absorption des chocs et protège contre les changements de température. Couche d'usure densité 1 (résiste à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses. Hautement antidérapante grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Certifiée SRC : SRA : carreaux céramiques, à plat : 0,45 (standard minimum : 0,32), talon : 0,46 (standard minimum : 0,28)/SRB: sol acier, à plat : 0,24 (standard minimum : 0,18), talon : 0.24 (standard minimum : 0.13). Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : perte en volume < 150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000 ; norme > 30 000). Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Additional Features

- SRC

Additional Information

User Manual
Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Life Cycle

- Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
- Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
  Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la

© Honeywell International Inc.

structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Storage Information

- Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Care Instructions

- Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
- Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.
- Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.