



## Gamme De Produits STITCHED ORIGINALS MAXI BOOT

Brodequin avec embout de sécurité 200J non métallique et intercalaire antiperforation acier. Semelle de marche cousue en nitrile.

# Honeywell

### Codes article &

Codes article	Details FR
 6532008-37/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 37
 6532008-38/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 38
 6532008-39/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 39
 6532008-40/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 40
 6532008-41/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 41
 6532008-42/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 42
 6532008-43/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 43

## STITCHED ORIGINALS MAXI BOOT

	6532008-44/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 44
	6532008-45/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 45
	6532008-46/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 46
	6532008-47/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 47
	6532008-48/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure POROMAX absorbante à séchage rapide et soufflets d'étanchéité en cuir. Conforme à la norme EN ISO 20345:2004 S1P HRO. Taille 48
	6200111-49/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure. Embout de sécurité en acier et intercalaire antiperforation. Conforme à la norme EN 345-1 S1P HRO. Taille 49
	6200111-50/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure. Embout de sécurité en acier et intercalaire antiperforation. Conforme à la norme EN 345-1 S1P HRO. Taille 50
	6200111-51/7	<b>BACOU MAXI BOOT S1P HRO</b> Brodequin en cuir pigmenté avec doublure. Embout de sécurité en acier et intercalaire antiperforation. Conforme à la norme EN 345-1 S1P HRO. Taille 51

### Vue générale

#### Caractéristiques principales

Brodequin avec embout de sécurité 200J non métallique SPACIUM

Intercalaire antiperforation acier.

Semelle cousue en nitrile.

Disponible en grande pointure (49 à 51)

#### Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Energie

#### Risques

- Coupure / perforation
- Impact
- Glissement

#### Réglementations

- - Directive européenne : 89/686/CEE - EPI Catégorie II (CE) - Norme : EN ISO 20345:2004 - Inscription : S1P HRO  
Assurance qualité : ISO 9001:2008

#### Marque d'origine

BACOU

## Spécifications

### Partie supérieure

- Cuir pigmenté

### Doublure

- Doublure en textile 3D POROMAX

### Semelle extérieure

- Nitrile

### Semelle extérieure anti-chaueur

- Par contact jusqu'à 300 °C

### Embout protecteur

- SPACIUM 200J non métallique

### Intercalaire antiperforation

- Acier inoxydable

### Semelle intérieure

- Préformée, antistatique et amovible

### Tailles

- EU 37 - 48 UK 4 - 12

## Documentation

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx)

## Formation & bonne

Notice d'utilisation fournie avec le produit. Cycle de vie : Si les chaussures sont composées en partie ou entièrement de polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 3 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Passé ce délai, certains facteurs tels que : l'exposition à la lumière, l'hydrométrie, les changements de température, peuvent provoquer une altération de la structure des matériaux, soit une altération possible des niveaux de performances indiqués dans le cadre de la directive européenne 89.686 CEE. Si les chaussures sont composées entièrement d'un matériau autre que le polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 5 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Stockage : L'ensemble des délais indiqués concernent uniquement les chaussures neuves conservées dans leur boîte d'origine, dans une zone de stockage contrôlée non sujette à des changements rapides de température ou d'humidité. Nettoyage : - Après utilisation, laissez vos chaussures dans un endroit sec et aéré en les tenant éloignées de toute source de chaleur. - Nettoyez-les ou dépoussiérez-les au moyen d'une brosse. - Nettoyez les éventuelles tâches au moyen d'un chiffon humide et de savon si nécessaire. - Enfin, traitez les cuirs pigmentés ou fleur à l'aide d'un produit d'entretien vendu dans le commerce.

## Support technique

<http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us>