



Gamme De Produits

STITCHED ORIGINALS

MONTANA

Botte de sécurité à doublure molletonnée avec embout de sécurité 200J non métallique et intercalaire antiperforation non métallique. Semelle cousue en nitrile.

Honeywell

Codes article &

	Codes article	Details FR
	6539060-37/7	BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 37
	6539060-38/7	BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 38
	6539060-39/7	BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 39
	6539060-40/7	BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 40
	6539060-41/7	BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 41
	6539060-42/7	BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 42



6539060-43/7

BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC

Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 43



6539060-44/7

BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC

Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 44



6539060-45/7

BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC

Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 45



6539060-46/7

BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC

Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 46



6539060-47/7

BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC

Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 47



6539060-48/7

BACOU MONTANA S3 HRO CI SRC

Botte en cuir gras pleine fleur hydrofuge avec doublure en molleton chaud. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 CI HRO SRC. Taille 48

Vue générale

Caractéristiques principales

- Botte de sécurité à doublure molletonnée
- Embout de sécurité 200J non métallique SPACIUM
- Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM.
- Semelle cousue en nitrile.
- Idéal pour les environnements froids et travaux hivernaux.

Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Construction
- Services municipaux
- Energie

Risques

- Coupure / perforation
- Environnement extrême
- Impact
- Glissement
- Projection
- Thermique

Réglementations

- - Directive européenne : 89/686/CEE - EPI Catégorie II (CE) - Norme : EN ISO 20345:2007 - Inscription : S3 HRO CI SRC
- Assurance qualité : ISO 9001:2008

Marque d'origine

BACOU

Spécifications

Partie supérieure

- Cuir gras hydrofuge

Doublure

- Molleton isotherme, 75 % de laine

Semelle extérieure

- Nitrile

Semelle extérieure anti-chaleur

- Par contact jusqu'à 300 °C

Embout protecteur

- SPACIUM 200J non métallique

Intercalaire antiperforation

- FLEXIUM non métallique

Semelle intérieure

- Doublure en molleton isotherme

Tailles

- EU 37 - 48 UK 4 - 12

Documentation

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx

Formation & bonne

Notice d'utilisation fournie avec le produit. Cycle de vie : Si les chaussures sont composées en partie ou entièrement de polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 3 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Passé ce délai, certains facteurs tels que : l'exposition à la lumière, l'hydrométrie, les changements de température, peuvent provoquer une altération de la structure des matériaux, soit une altération possible des niveaux de performances indiqués dans le cadre de la directive européenne 89.686 CEE. Si les chaussures sont composées entièrement d'un matériau autre que le polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 5 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Stockage : L'ensemble des délais indiqués concernent uniquement les chaussures neuves conservées dans leur boîte d'origine, dans une zone de stockage contrôlée non sujette à des changements rapides de température ou d'humidité. Nettoyage : - Après utilisation, laissez vos chaussures dans un endroit sec et aéré en les tenant éloignées de toute source de chaleur. - Nettoyez-les ou dépoussiérez-les au moyen d'une brosse. - Nettoyez les éventuelles taches au moyen d'un chiffon humide et de savon si nécessaire. - Enfin, traitez les cuirs pigmentés ou fleur à l'aide d'un produit d'entretien vendu dans le commerce.

Support technique

<http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us>