



PRODUCT NUMBER: R30X

Redcote Plus - R30X

Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

Honeywell

Overview

Reference Number

R30X

Product Type

Gants

Range

Chemical Protection

Line

Heavy chemical

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

NORTH

Industry

• Agriculture • Chemical Industries • Petro-chemical • Water treatment

Product Use

Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

Features & Benefits

Feature

Gant en PVC rouge Doublure en coton Finition lisse

Benefit

CONFORT La doublure en coton interlock absorbe la transpiration pour un confort maximum. Sa finition lisse offre un toucher unique et améliore la dextérité. Les doigts articulés du gant offrent un confort supérieur et réduisent les efforts en cas d'utilisation prolongée. **RÉSISTANCE** La composition PVC est conçue pour divers usages et les manipulations répétées en milieu huileux. La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant. Faible résistance aux cétones et aux hydrocarbures aromatiques et halogénés. **SÉCURITÉ** Composé de PVC de qualité supérieure et appartenant à la classe III des EPI, ce gant est irréprochable d'un point de vue qualitatif. **HYGIÈNE** Traitement aseptisé

Technical Description

Description

Gant en PVC rouge Doublure en coton Finition lisse

Product Technology

Trempé

Glove/liner color

Rouge

Coating Type

PVC

Length

27 cm

Thickness

1,4 mm

Harmlessness

Conforme aux normes européennes.

Dexterity

Class 5

Sizes

9L, 10XL

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	1

EN 374-3 Resistance to

Resistance to permeation by chemicals	AKL
---------------------------------------	-----

Packaging Label

Tagging

CE0075 Honeywell R30X XX EN 420 EN 388 : 4121 EN 374-3 : AKL

Certifications

EU Category PPE

3

EU Certification

EU Attestation

Certifications

- EN 0075/797/162/05/13/0457

Additional Information

User Manual

UI 104

Maintenance

Storage Information

Packaging minimum : 12 paires Cartons de 72 paires.

Care Instructions

Pour conserver les propriétés de cet article, il ne faut pas le nettoyer.