



CODE ARTICLE: RGT099

## RESISTOP

Manipulation de pièces coupantes dans les industries automobiles et mécaniques. Travaux d'assemblage, déplacement de moules jusqu'à 100°C (pendant maximum 30 secondes).

**Honeywell**

### Présentation générale

**Numéro de référence**

RGT099

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection contre la Coupure et Perforation

**Ligne**

Résistant à la coupure

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Industries du Verre
- Logistique
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Industrie
- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique

**Utilisation du produit**

Manipulation de pièces coupantes dans les industries automobiles et mécaniques. Travaux d'assemblage, déplacement de moules jusqu'à 100°C (pendant maximum 30 secondes).

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Gant tricoté 73 % polyamide / 27% coton  
Polyamide à l'extérieur / coton à l'intérieur  
Poignet élastifié de 6 cm

**Avantage**

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le coton à l'intérieur du gant ralentit la sudation et augmente le confort.

L'épaisseur du gant permet d'amortir les chocs.

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

**RESISTANCE**

Le polyamide assure une bonne résistance à l'abrasion et une bonne protection contre les coupures(niveau 3).

**HYGIENE**

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

## Descriptif technique

**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques Thermiques

**DESCRIPTIF :**

Gant tricoté 73 % polyamide / 27% coton

Polyamide à l'extérieur / coton l'intérieur

Poignet élastifié de 6 cm

**Technologie des produits**

Tricoté

**Calibre**

7

**Couleur de gant/doublure**

Blanc

**Type de revêtement**

Polyamide et coton

**Longueur**

25,5 cm

**Innocuité**

Conforme aux Normes Européennes

**Dextérité**

Classe 5

**Tailles**

7 à 9

### EN 407 - Chaleur et/ou feu

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Comportement et/ou incendie                   | X |
| Résistance à la chaleur de contact            | 1 |
| Résistance à la chaleur convective            | X |
| Résistance à la chaleur rayonnante            | X |
| Résistance aux petites projections de métal   | X |
| Résistance aux projections de métal en fusion | X |

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Résistance à l'abrasion              | 2 |
| Résistance à la coupure (Coupe test) | 3 |
| Résistance au déchirement            | 4 |
| Résistance à la perforation          | X |

### Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL  
RGT 099 XX  
EN 420  
EN 388 : 234X  
EN 407 : X1XXXX

## Certifications

### EPI catégorie EU

2

### Certification EU

EU Attestation

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

UI 106

### Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

## Maintenance

### Information de stockage

Conditionnement minimal: 10 paires.

Cartons de 150 paires.

### Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Product.