



CODE ARTICLE: RGT1685

TERRY

Manipulation de pièces chaudes en verrerie ... et pour opérations de démoulage pour des températures de contact jusqu'à 250°C.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RGT1685

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

• Industrie sidérurgique • Industrie • Industrie Automobile • Industries du Verre

Utilisation du produit

Manipulation de pièces chaudes en verrerie ... et pour opérations de démoulage pour des températures de contact jusqu'à 250°C.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté bouclette 100%coton

Poignet bord-côte en coton de 7 cm

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le poignet bord côte assure un bon maintien au niveau du poignet et supprime les risques éventuels de happement.

Dextérité de niveau 5 selon la norme 420.

Gant 5 doigts qui permet une meilleure préhension des objets chauds et une dextérité accrue.

RESISTANCE

L'emprisonnement d'air entre les fils de bouclettes donne de meilleures performances d'isolation thermique.
Le coton apporte résistance mécanique (déchirure niveau 3) et isolation à la chaleur de contact.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté bouclette 100% coton

Poignet bord-côte en coton de 7 cm

Technologie des produits

Tricoté

Couleur de gant/doublure

Ecrû

Type de revêtement

Coton

Longueur

27 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

RGT1685 XX

EN 420

EN 388 : 1232

EN 407 : X2XXXX

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 5 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser pour des températures de contact supérieures à 150°C, ni à proximité d'une flamme, ni contre les risques chimiques.