



CODE ARTICLE: RGT820M

TRICONYL MITT

Manipulations légères de petites pièces.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RGT820M

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Industrie

• Industrie Aéronautique • Industries Alimentaires • Logistique • Industrie • Industrie Automobile

Utilisation du produit

Manipulations légères de petites pièces.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté 100 % polyamide

Coloris blanc, picots PVC sur une face

Bout des doigts coupé

Poignet élastiqué de 5 cm

Ambidextre

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Non pelucheux, le polyamide est adapté à l'industrie alimentaire et aux montages de précision.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité.

Bout des doigts coupé pour une meilleure utilisation et une manipulation facilitée des petites pièces.

RESISTANCE

Les picots en PVC assurent une meilleure résistance à l'abrasion et une bonne préhension.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes:

EN 420-2003 CEE Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté 100 % polyamide

Coloris blanc, picots PVC sur une face

Poignet élastiqué de 5 cm

Ambidextre

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

13

Type de revêtement

Polyamide

Longueur

24 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 et 9

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

RGT820M XX

EN 420

EN 388 : 214X

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 paires.

Cartons de 300 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.