



CODE ARTICLE: RGT8971

ARATHERMA FIT SHORT GRIP

Manipulations d'objets chauds en milieu sec.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RGT8971

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulations d'objets chauds en milieu sec.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté 100% coton

Enduction double face de pavés en nitrile

Ambidextre

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

L'enduction double face de picots en nitrile facilite la préhension dans des conditions d'utilisations sèches.

Gant ambidextre pour une durée de vie prolongée.

RESISTANCE

La double épaisseur en coton procure une excellente isolation thermique jusqu'à 350°C et apporte de bonnes propriétés mécaniques (déchirure niveau 4 - perforation niveau 3).

L'enduction double face de picots assure une bonne résistance à l'abrasion.

SECURITE

Ne doit pas être mis en contact avec des flammes.

HYGIENE

Son coloris clair valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 407-2004 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 100% coton

Enduction double face de pavé en nitrile

Ambidextre

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Type de revêtement

Coton

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 3

Tailles

8 et 10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
RGT8971 XX
EN 420
EN 388 : 1332
EN 407 : X2XXXX

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 6 paires
Cartons de 120 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.