



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: RQE9675DJ

TERRY LINED

Manipulations mécaniques et thermiques en verrerie, métallurgie, fonderie.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RQE9675DJ

Type de produit

Chaussures

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

■ Fonderie ■ Industries du Verre ■ Industrie sidérurgique ■ Métallurgie

Utilisation du produit

Manipulations mécaniques et thermiques en verrerie, métallurgie, fonderie.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant 100% bouclette coton
Pouce rapporté
Doublure Jersey
Manchette bouclette coton de 15 cm

Avantage

CONFORT

Gant 5 doigts qui apporte une meilleure préhension des objets chauds et une dextérité accrue.

La doublure en Jersey renforce l'isolation thermique du gant tout en absorbant la transpiration de la main pour un plus grand confort.

RESISTANCE

L'emprisonnement d'air entre les fils de bouclettes donne de meilleures performances d'isolation thermique.

La doublure tricotée en Jersey offre une bonne protection contre les risques mécaniques et thermiques à une température allant jusqu'à 250°C.

SECURITE

La manchette permet de protéger une large partie de l'avant bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Gant 100% bouclette coton
Pouce rapporté
Doublure Jersey
Manchette bouclette coton de 15 cm

Technologie des produits

Coupé Cousu

Poids (en grammes)

Ecru

Type de revêtement

Coton et Jersey

Longueur

36 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

Taille unique

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure	2
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE SPERIAN

RQE9675DJ XX

EN 420

EN 388 : 1221

EN 407 : X2XXXX

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/08/0314

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/08/0314

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Photos et images

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 6 paires.

Cartons de 60 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.